

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/fujitsu-primergy-rx2540-m7-intel-xeon-gold-5416s-16c-20-ghz-32gb-16x2.5inch4x1gb-2x900w-tpm20-rmk-3y-p-242668.html>



FUJITSU PRIMERGY RX2540 M7
Intel Xeon Gold 5416S 16C 2.0
GHz 32GB 16X2.5inch 4x1Gb
2x900W TPM2.0 RMK 3Y

Cena brutto	21 542,40 zł
Cena netto	17 514,15 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46483700
Kod producenta	VFY:R2547SC050PL

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Niezrównana skalowalność i wydajność**
Platforma 2U, 2-gniazdowa, która zapewnia skalowalność i wydajność, aby dostosować się do różnych aplikacji. Obsługa wymagających obciążeń dzięki procesorom Intel z 60 rdzeniami na CPU.
- Przyspiesz transformację IT**
Przekształć swoje centrum danych do nowoczesnych operacji i obsługuj wymagające obciążenia dzięki 32 modułom DIMM. Pamięć DDR5 DIMM zapewnia szybką, wysoką przepustowość dla obciążeń intensywnie wykorzystujących pamięć.
- Szerokie możliwości rozbudowy**
Zmaksymalizuj wydajność pamięci masowej i zapewnij skalowanie wydajności aplikacji, aby sprostać wymaganiom. 8 slotów PCIe 5.0 i adaptory OCP v3 zapewniają również wystarczające możliwości rozbudowy.
- Sprawne zarządzanie infrastrukturą**
W miarę skalowania infrastruktury, skaluj swoją rentowność dzięki wbudowanej inteligencji z iRMC S6, a także Infrastructure Manager (ISM), który umożliwia organizacjom scentralizowaną kontrolę nad infrastrukturą za pomocą jednego interfejsu użytkownika.

Produkt:	FUJITSU PRIMERGY RX2540 M7 Intel Xeon Gold 5416S 16C 2.0
Nazwa:	GHz 32GB 16X2.5inch 4x1Gb 2x900W TPM2.0 RMK 3Y
Opis:	Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 - Serwer - montowany w stojaku - 2U - podwójny - 1 x Xeon Gold 2 GHz - RAM 32 GB - SATA - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD - monitor: brak - z 3 Lata 24x7 Fujitsu Support Pack On-Site Service
EAN:	
Gwarancja producenta:	24 miesiące w miejscu instalacji
Ogólne	
Typ:	Serwer
Usługi powiązane:	3 Lata 24x7 Fujitsu Support Pack On-Site Service
Rodzaj produktu:	Montowany w stojaku - 2U
Wbudowane urządzenia:	6 x wentylator
Wbudowany system zabezpieczeń:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Skalowalność serwera:	Podwójny
Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:	16
Lokalizacja:	Region: Europa
Procesor / Chipset	
CPU:	Intel Xeon Gold
Częstotliwość zegara:	2 GHz
Max Turbo Speed:	4 GHz

Ilość rdzeni:	16-rdzeniowy
Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	2
Możliwość aktualizacji procesora:	Możliwość upgrade'u
Typ chipsetu:	Intel C741
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	30 MB
Pamięć podręczna na procesor:	30 MB
RAM	
Zainstalowana:	32 GB / 4 TB (maks.)
Technologia:	DDR5 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	4800 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	4800 MHz
Sloty:	8 (całkowita) / 7 (pusty)
Cechy:	Rejestrowana, dublowanie pamięci, dwustronny, Independent Memory Mode, scrubbing pamięci, Single Device Data Correction (SDDC), Adaptive Double-Device Data Correction (ADDDC)
Cechy konfiguracji:	1 x 32 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Kontroler pamięci masowej (drugi)	
Typ:	1 x SATA
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Protokół zdalnego zarządzania:	IPMI 2.0
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Remote Management Controller (iRMC S6)
Cechy:	Obsługa PXE
Zgodność z normami:	OCP 3.0
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	16 (całkowity) / 16 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" 1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny 5,25" (wysokość 9,5 mm)
Sloty:	2 PCIe 5.0 x8 4 PCIe 5.0 x16 - ekonomiczny 1 PCIe 4.0 x16 - ekonomiczny 6 x USB 3.0 (2 przednie, 2 tylne, 2 wewnętrzne) 1 x VGA 1 x zarządzanie (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Interfejsy:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	iRMC Advanced Pack, zestaw QRL do montażu w obudowie z CMA
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A, BSMI, GS, CB, CCC, ICES-003 Klasa A, RoHS, WEEE, KC, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, NMB-3 Class A, RCM, ErP Lot 9, NRTLc/us
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Ilość zainstalowanych:	2
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	AC 200-240 V
Moc wyjściowa:	900 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Titanium
Wydajność:	96%
System operacyjny / Oprogramowanie	
Oprogramowanie:	Licencja aktywacji iRMC S6 eLCM
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	48.25 cm - 80 cm - 8.69 cm - z fasetą przednią
Szerokość:	43.5 cm

Głębokość:	80 cm
Wysokość:	8.69 cm
Parametry środowiska	
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 85% (bez skraplania)
Emisja dźwięku:	41.9 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.