

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/fujitsu-primergy-rx2540-m7-intel-xeon-silver-4410y-12c-20-ghz-32gb-16x25inch4x1gb-2x900w-tpm20-rmk-3y-p-242679.html>



FUJITSU PRIMERGY RX2540 M7 Intel Xeon Silver 4410Y 12C 2.0 GHz 32GB 16X2.5inch 4x1Gb 2x900W TPM2.0 RMK 3Y

Cena brutto	18 769,92 zł
Cena netto	15 260,10 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46483697
Kod producenta	VFY:R2547SC030PL

Opis produktu

Opis

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 zapewnia doskonałą wydajność, zwiększoną użyteczność i elastyczne możliwości rozbudowy w zoptymalizowanej kompaktowej obudowie 2U. PRIMERGY RX2540 M7 stanowi cenny standard w każdym nowoczesnym centrum danych, wykorzystując zaawansowane rozwiązania technologiczne do obsługi niemal każdego obciążenia, od najbardziej podstawowych do krytycznych aplikacji biznesowych, w zależności od wybranej konfiguracji

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Nieźrównana wydajność**

Procesor Xeon Silver oferuje do 10 rdzeni i PCI-Express 5.0, zapewniając znacznie wyższą wydajność i efektywność.

- **Przyspiesz transformację IT**

Technologia DDR5 (4800 MT/s) obsługiwana przez procesory Intel Xeon 4. generacji oraz wysoka wydajność i duża pojemność 8 TB w 32 gniazdach pamięci pomagają przekształcić więcej danych w przydatne informacje.

- **Kompleksowa ochrona**

Serwery PRIMERGY są wyposażone w korzystne funkcje ochrony, wykrywania i odzyskiwania danych po naruszeniu bezpieczeństwa.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

FUJITSU PRIMERGY RX2540 M7 Intel Xeon Silver 4410Y 12C 2.0 GHz 32GB 16X2.5inch 4x1Gb 2x900W TPM2.0 RMK 3Y
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 - Serwer - montowany w stojaku - 2U - podwójny - 1 x Xeon Silver 4410Y / 2 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD - monitor: brak - z 3 Lata 24x7 Fujitsu Support Pack On-Site Service

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Usługi powiązane:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

24 miesiące w miejscu instalacji

Serwer

3 Lata 24x7 Fujitsu Support Pack On-Site Service

Montowany w stojaku - 2U

6 x wentylator

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Podwójny

16

Region: Europa

Intel Xeon Silver 4410Y

2 GHz

Max Turbo Speed:	3.9 GHz
Ilość rdzeni:	12-rdzeniowy
Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	2
Możliwość aktualizacji procesora:	Możliwość upgrade'u
Typ chipsetu:	Intel C741
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	30 MB
Pamięć podręczna na procesor:	30 MB
RAM	
Zainstalowana:	32 GB / 8 TB (maks.)
Technologia:	DDR5 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	4800 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	4800 MHz
Sloty:	32 (całkowita) / 31 (pusty)
Cechy:	Rejestrowana, dwa kanały DDR, dublowanie pamięci, dwustronny, Independent Memory Mode, scrubbing pamięci, Single Device Data Correction (SDDC), Adaptive Double-Device Data Correction (ADDDC)
Cechy konfiguracji:	1 x 32 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Kontroler pamięci masowej (drugi)	
Typ:	1 x SATA
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Remote Management Controller (iRMC S6)
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	16 (całkowity) / 16 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" 1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny 5,25" (wysokość 9,5 mm)
Sloty:	2 PCIe 5.0 x8 4 PCIe 5.0 x16 - ekonomiczny 1 PCIe 4.0 x16 - ekonomiczny 6 x USB 3.0 (2 przednie, 2 tylne, 2 wewnętrzne)
Interfejsy:	1 x VGA 1 x zarządzanie (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	iRMC Advanced Pack, zestaw QRL do montażu w obudowie z CMA
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A, BSMI, GS, CB, CCC, ICES-003 Klasa A, RoHS, WEEE, KC, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, NMB-3 Class A, RCM, ErP Lot 9, NRTLc/us
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Ilość zainstalowanych:	2
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	AC 200-240 V
Moc wyjściowa:	900 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Titanium
Wydajność:	96%
System operacyjny / Oprogramowanie	
Oprogramowanie:	Licencja aktywacji iRMC S6 eLCM
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	48.25 cm - 80 cm - 8.69 cm - z fasetą przednią
Szerokość:	43.5 cm
Głębokość:	80 cm
Wysokość:	8.69 cm

Parametry środowiska

Maksymalna temperatura pracy:

35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

8 - 85% (bez skraplania)

Emisja dźwięku:

41.9 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.