

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/fujitsu-primergy-tx1320-m5-intel-xeon-e-2336-1x16gb-4xsff-1x500w-p-220527.html>



FUJITSU PRIMERGY TX1320 M5 Intel Xeon E-2336 1x16GB 4xSFF 1x500W

Cena brutto	5 012,68 zł
Cena netto	4 075,35 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46149753
Kod producenta	VFY:T1325SC021IN
Kod EAN	4065221880165

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni dostępnych z przodu:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Główne cechy procesora:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Sloty:

Cechy:

FUJITSU PRIMERGY TX1320 M5 Intel Xeon E-2336 1x16GB
4xSFF 1x500W

Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5 - Serwer - UCFF - pojedynczy - 1
x Xeon E-2336 / 2.9 GHz - RAM 16 GB - SATA/SAS - wymiana
podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD - GigE - brak -
monitor: brak

4065221880165

12 miesięcy w miejscu instalacji

Serwer

Rozmiar Ultra Compact

1 x wentylator tylny, LED stanu

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Pojedynczy

2

4

Region: Europa

Intel Xeon E-2336

2.9 GHz

4.8 GHz

6-rdzeniowy

1

1

Możliwość upgrade'u

Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache

Intel C256

Intel Smart Cache - 12 MB

12 MB

16 GB / 128 GB (maks.)

DDR4 SDRAM - ECC

3200 MHz

3200 MHz

4 (całkowita) / 3 (pusty)

Niebuforowana

Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA
Ilość kanałów:	7
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Interfejsy wideo:	VGA, DisplayPort
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Intel I210
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Remote Management Controller (iRMC S6)
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	4 (całkowity) / 4 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" 1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny 5,25" 1 zewnętrzny 3,5" 2 (całkowity) / 2 (wolna) x wewnętrzny M.2 4 (całkowity) / 4 (wolna) x wewnętrzny 2,5"
Sloty:	2 PCIe 4.0 x8 - ekonomiczny 2 PCIe 3.0 x4 - ekonomiczny
Interfejsy:	4 x USB 2.0 (4 tylne) 1 x USB 3.2 Gen 1x1 (1 przód) 2 x USB 3.2 Gen 1x1 (2 wewnętrzne) 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 tylne) 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 przód) 1 x VGA - DB-15 1 x DisplayPort 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x zarządzanie (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Atrapa zasilacza
Dołączone przewody:	Bez kabla zasilającego
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A, BSMI, GS, ICES-003, CB, CCC, RoHS, WEEE, KC, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, RCM, NMB-003 Class A, ErP Lot 9, NRTLc/us
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Ilość zainstalowanych:	1
Wymagane napięcie:	200 - 240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	500 wat
Wydajność:	96% Titanium
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Uwierzytelniony system operacyjny:	Red Hat Enterprise Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2019 Essentials, Microsoft Windows Server 2019 Standard, Microsoft Windows Server 2019 Datacenter, SUSE Linux Enterprise Server 15, Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, Microsoft Windows Server 2022 Standard, Microsoft Windows Server 2022 Essentials, VMware vSphere 7.0 Licencja aktywacji iRMC S6 eLCM
Oprogramowanie:	
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.8 cm
Głębokość:	40 cm
Wysokość:	34 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 85% (bez skraplania)
Emisja dźwięku:	17 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
