

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/fujitsu-primergy-tx1320-m6-intel-xeon-6369p-8c16t-330-ghz-1x32gb-ddr5-4800-4x25inch-2x1gb-1gb-irmc-adv-tpm-20-1x500w-rps-p-305376.html>



FUJITSU PRIMERGY TX1320 M6 Intel Xeon 6369P 8C/16T 3.30 GHz 1x32GB DDR5-4800 4x2.5inch 2x1Gb + 1Gb iRMC adv. TPM 2.0 1x500W RPS

Cena brutto	11 492,33 zł
Cena netto	9 343,36 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48062647
Kod producenta	VFY:T1326SC169IN

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Główne cechy procesora:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Sloty:

FUJITSU PRIMERGY TX1320 M6 Intel Xeon 6369P 8C/16T 3.30 GHz 1x32GB DDR5-4800 4x2.5inch 2x1Gb + 1Gb iRMC adv. TPM 2.0 1x500W RPS

Fujitsu PRIMERGY TX1320 M6 - Serwer - UCCF pojedynczy - 1 x Xeon 6369P / do 5.7 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD - Gigabit Ethernet, iSCSI - brak - monitor: brak

12 miesięcy w miejscu instalacji

Serwer

UCCF

LED stanu, 1 x wentylator tylny

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Pojedynczy

Region: Europa

Intel Xeon 6369P

3.3 GHz

5.7 GHz

8-rdzeniowy

1

1

Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Turbo Boost Max 3.0

Intel C266

24 MB

24 MB

32 GB (zainstalowane) / 128 GB (maks.)

DDR5 SDRAM - ECC

4800 MT/s

4800 MT/s

4 (całkowita)

Cechy:	Niebuforowana, dwustronny
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Intel I210
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, iSCSI
Protokół zdalnego zarządzania:	IPMI 2.0
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Cechy:	Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa PXE
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x USB 3.2 Gen 2x2 1 x USB 3.2 Gen 1x1 6 x USB 3.2 Gen 1x1 1 x VGA 1 x szeregowo 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x zarządzanie
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Atrapa zasilacza
Zgodność z normami:	CB, RoHS, WEEE, GS, NRTLc/us, certyfikat FCC Class A, ICES-003, NMB-003 Class A, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI, BIS
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Moc wyjściowa:	500 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Titanium
Wydajność:	96%
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Uwierzytelniony system operacyjny:	Microsoft Windows Server 2025 Datacenter, Microsoft Windows Server 2025 Standard, Microsoft Windows Server 2025 Essentials, Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, Microsoft Windows Server 2022 Standard, Microsoft Windows Server 2022 Essentials, VMware vSphere 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 15, Red Hat Enterprise Linux 8.0 Licencja aktywacji iRMC S6 eLCM
Oprogramowanie:	
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.8 cm
Głębokość:	40 cm
Wysokość:	34 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 85% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.