

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/fujitsu-primergy-tx1320-m6-intel-xeon-e-2436-6c12t-290ghz-1x16gb-4x25inch-2x1gb-tpm-20-1x500w-rps-titanium-1yw-p-287997.html>



FUJITSU PRIMERGY TX1320 M6 Intel Xeon E-2436 6C/12T 2.90GHz 1x16GB 4x2.5inch 2x1Gb TPM 2.0 1x500W RPS titanium 1YW

Cena brutto	5 740,74 zł
Cena netto	4 667,27 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47332799
Kod producenta	VFY:T1326SX263PL

Opis produktu

Opis

Fujitsu PRIMERGY TX1330 M6 jest przeznaczony dla małych i średnich firm poszukujących niezawodnego rozwiązania serwerowego. Dzięki kompaktowej obudowie efektywnie wykorzystuje przestrzeń, oferując jednocześnie elastyczność konfiguracji. Serwer obsługuje wiele systemów operacyjnych, w tym Red Hat Enterprise Linux i różne wersje Microsoft Windows Server, zapewniając wszechstronność dla różnych środowisk IT.

Posiada wnęki pamięci masowej typu hot-swap, aby skrócić czas przestoju i zapewnić płynne działanie. Zintegrowany kontroler zdalnego zarządzania pozwala na wygodne monitorowanie i zarządzanie, a potężne procesory Intel zapewniają wydajność i efektywność. Idealny do szeregu zastosowań, Fujitsu PRIMERGY TX1330 M6 służy jako solidny szkielet dla Twojej firmy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Kompaktowa i wydajna konstrukcja**
Kompaktowa obudowa sprawia, że Fujitsu PRIMERGY TX1330 M6 idealnie wpasowuje się w różne środowiska, zapewniając jednocześnie dużą wydajność.
- **Elastyczne opcje pamięci masowej**
Serwer zawiera wnęki hot-swap dla pamięci masowej, umożliwiające łatwe dodawanie lub wymianę dysków bez przerywania pracy.
- **Solidna kompatybilność z systemami operacyjnymi**
Certyfikat zgodności z różnymi systemami operacyjnymi, takimi jak Red Hat Enterprise Linux i Microsoft Windows Server, zapewnia wszechstronność operacyjną.
- **Zaawansowane zdalne zarządzanie**
Wyposażony w zintegrowany kontroler zdalnego zarządzania, który pozwala użytkownikom skutecznie monitorować i kontrolować serwer z dowolnego miejsca.
- **Wydajne procesory**
Wyposażony w procesory Intel, które zwiększają wydajność i obsługują nowoczesne obciążenia, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań biznesowych.

Produkt:

Nazwa:

FUJITSU PRIMERGY TX1320 M6 Intel Xeon E-2436 6C/12T
2.90GHz 1x16GB 4x2.5inch 2x1Gb TPM 2.0 1x500W RPS
titanium 1YW

Opis:

Fujitsu PRIMERGY TX1330 M6 - Serwer - UCFF 1 x Xeon E-2436 / do 5 GHz - RAM 16 GB - SATA/SAS - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD - Gigabit Ethernet, iSCSI - brak - monitor: brak

EAN:

Reklamacje:	12 miesięcy w miejscu instalacji
Ogólne	
Typ:	Serwer
Rodzaj produktu:	UCFF
Wbudowane urządzenia:	LED stanu, 1 x wentylator tylny
Wbudowany system zabezpieczeń:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Ilość kieszeni dostępnych z przodu:	2
Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:	4
Lokalizacja:	Region: Europa
Procesor / Chipset	
CPU:	Intel Xeon E-2436
Częstotliwość zegara:	2.9 GHz
Max Turbo Speed:	5 GHz
Ilość rdzeni:	6-rdzeniowy
Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	1
Główne cechy procesora:	Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	18 MB
Pamięć podręczna na procesor:	18 MB
RAM	
Zainstalowana:	16 GB
Technologia:	DDR5 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	4800 MHz
Cechy:	Niebuforowana, dwustronny
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	SATA
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Intel I210
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, iSCSI
Protokół zdalnego zarządzania:	IPMI 2.0
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Cechy:	Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa PXE
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x USB 3.2 Gen 2x2 1 x USB 3.2 Gen 1x1 6 x USB 3.2 Gen 1x1 1 x VGA 1 x szeregowo 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x zarządzanie
Różne	
Zgodność z normami:	CB, RoHS, WEEE, GS, NRTLc/us, certyfikat FCC Class A, ICES-003, NMB-003 Class A, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI, BIS
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Moc wyjściowa:	500 wat
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Uwierzytelniony system operacyjny:	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter, Microsoft Windows Server 2019 Essentials, Microsoft Windows Server 2019 Standard, Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, Microsoft Windows Server 2022 Essentials, Microsoft Windows Server 2022 Standard, VMware vSphere 7.0, SUSE Linux Enterprise Server 15, Red Hat Enterprise Linux 8.0
Oprogramowanie:	Licencja aktywacji iRMC S6 eLCM
Gwarancja producenta	

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika

9.8 cm

40 cm

34 cm

5 °C

45 °C

10 - 85% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.