

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/fujitsu-primergy-tx1330-m5-intel-xeon-e-2336-6c12t-290ghz-16gb-8x2.5inch-2x1gb-tpm-2.0-rps-500w-titanium-1yw-irmc-advanced-pack-p-220470.html>



FUJITSU PRIMERGY TX1330 M5 Intel Xeon E-2336 6C/12T 2.90GHz 16GB 8x2.5inch 2x1Gb TPM 2.0 RPS 500W titanium 1YW + iRMC advanced pack

Cena brutto	9 002,79 zł
Cena netto	7 319,34 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46173498
Kod producenta	VFY:T1335SC091IN

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni wewnętrznych:

Ilość kieszeni dostępnych z przodu:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Główne cechy procesora:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

FUJITSU PRIMERGY TX1330 M5 Intel Xeon E-2336 6C/12T
2.90GHz 16GB 8x2.5inch 2x1Gb TPM 2.0 RPS 500W titanium
1YW + iRMC advanced pack
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 - Serwer - wieża - pojedynczy - 1
x Xeon E-2336 / 2.9 GHz - RAM 16 GB - wymiana podczas
pracy 3,5" liczba wnęk - brak HDD - GigE - monitor: brak

12 miesięcy w serwisie

Serwer

Wieża

LED stanu

Pojedynczy

2

3

4

Region: Europa

Intel Xeon E-2336

2.9 GHz

4.8 GHz

6-rdzeniowy

1

1

Możliwość upgrade'u

Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache

Intel C256

12 MB

12 MB

16 GB / 128 GB (maks.)

DDR4 SDRAM - ECC

Faktyczna Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	4 (całkowita) / 3 (pusty)
Cechy:	Niebuforowana, dwa kanały DDR, Moduł Jednostronny
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA
Ilość kanałów:	7
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Interfejsy wideo:	VGA, DisplayPort
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Intel I210
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Remote Management Controller (iRMC S6)
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	4 (całkowity) / 4 (wolna) x wewnętrzny 3,5" 2 (całkowity) / 2 (wolna) x wewnętrzny M.2 3 (całkowity) / 2 (wolna) x zewnętrzny 5,25" 2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 4.0 x8 - pełna wysokość 2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 3.0 x4 - pełna wysokość 4 x USB 2.0 (4 tylne) 1 x USB 3.2 Gen 1x1 (1 przód) 2 x USB 3.2 Gen 1x1 (2 wewnętrzne) 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 tylne) 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 z przodu) 1 x VGA - DB-15 1 x DisplayPort 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x zarządzanie (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Sloty:	
Interfejsy:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Atrapa zasilacza
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A, BSMI, GS, ICES-003, CB, CCC, RoHS, WEEE, KC, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, RCM, NMB-003 Class A, ErP Lot 9, NRTLc/us
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Ilość zainstalowanych:	1
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	500 wat
System operacyjny / Oprogramowanie	
Uwierzytelniony system operacyjny:	Microsoft Windows Server 2019 Essentials, Microsoft Windows Server 2019 Standard, Microsoft Windows Server 2019 Datacenter, Red Hat Enterprise Linux 8.4, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3, Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, Microsoft Windows Server 2022 Standard, Microsoft Windows Server 2022 Essentials, Red Hat Enterprise Linux 8.5, Red Hat Enterprise Linux 8.6, Univention Corporate Server 4, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 Fujitsu Software Infrastructure Manager (ISM) Essential
Oprogramowanie:	
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika
Wymiary i waga	
Szerokość:	17.72 cm
Głębokość:	52.17 cm
Wysokość:	45.62 cm
Waga:	26.4 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 85% (bez kondensacji)
Emisja dźwięku:	22 dBA

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.