

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/fujitsu-primergy-tx1330-m5-xeon-e-2336-6c12t-290ghz-16gb-1rx8-ddr4-3200-u-ecc-basic-35inch-kit-4xlff-hot-plug-500w-rpsu-irmc-adv-p-217326.html>



FUJITSU PRIMERGY TX1330 M5 Xeon E-2336 6C/12T 2.90GHz 16GB 1Rx8 DDR4-3200 U ECC Basic 3.5inch kit 4xLFF hot plug 500W RPSU iRMC adv

Cena brutto	7 087,40 zł
Cena netto	5 762,11 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46146015
Kod producenta	VFY:T1335SC071IN
Kod EAN	4065221880905

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

FUJITSU PRIMERGY TX1330 M5 Xeon E-2336 6C/12T 2.90GHz
16GB 1Rx8 DDR4-3200 U ECC Basic 3.5inch kit 4xLFF hot plug
500W RPSU iRMC adv

Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 - Serwer - wieża - pojedynczy - 1
x Xeon E-2336 / 2.9 GHz - RAM 16 GB - SATA/SAS - wymiana
podczas pracy 3,5" liczba wnek - brak HDD - GigE - Win 11 Pro
- monitor: brak
4065221880905

12 miesięcy w serwisie

Serwer

Wieża

LED stanu

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Pojedynczy

4

Region: Europa

Intel Xeon E-2336

2.9 GHz

4.8 GHz

6-rdzeniowy

1

1

Możliwość upgrade'u

Intel C256

12 MB

12 MB

16 GB / 128 GB (maks.)

Technologia:	DDR4 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Sloty:	4 (całkowita) / 3 (pusty)
Cechy:	Niebuforowana, dwa kanały DDR, Moduł Jednostronny
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	SATA
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Ilość kanałów:	7
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Interfejsy wideo:	VGA, DisplayPort
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Intel I210
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Remote Management Controller (iRMC S6)
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	4 (całkowity) / 4 (wolna) x wymiana podczas pracy 3,5"
Sloty:	2 PCIe 4.0 x8 - pełna wysokość
	2 PCIe 3.0 x4 - pełna wysokość
	4 x USB 2.0 (4 tylne)
	1 x USB 3.2 Gen 1x1 (1 przód)
	2 x USB 3.2 Gen 1x1 (2 wewnętrzne)
	2 x USB 3.2 Gen 2 (2 tylne)
	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 z przodu)
	1 x VGA - DB-15
	1 x DisplayPort
	2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
	1 x zarządzanie (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Różne	
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A, BSMI, GS, ICES-003, CB, CCC, RoHS, WEEE, KC, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, RCM, NMB-003 Class A, ErP Lot 9, NRTLc/us
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Ilość zainstalowanych:	1
Wymagane napięcie:	AC 200-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	500 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Titanium
Wydajność:	96%
System operacyjny / Oprogramowanie	Windows 11 Pro
Dołączony system operacyjny:	Microsoft Windows Server 2019 Essentials, Microsoft Windows Server 2019 Standard, Microsoft Windows Server 2019 Datacenter, SUSE Linux Enterprise Server 15, Red Hat Enterprise Linux 8.x, Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, Microsoft Windows Server 2022 Standard, Microsoft Windows Server 2022 Essentials, Univention Corporate Server 4
Uwierzytelniony system operacyjny:	Fujitsu Software Infrastructure Manager (ISM) Essential
Oprogramowanie:	
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika
Wymiary i waga	
Szerokość:	17.47 cm
Głębokość:	49.53 cm
Wysokość:	48.26 cm
Waga:	26.4 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 85% (bez skraplania)
Emisja dźwięku:	22 dBA

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.