

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/fujitsu-primergy-tx2550-m7-intel-xeon-gold-5416s-16c-20-ghz-32gb-8xLff-dvd-2x900w-tpm20-3y-p-242675.html>



FUJITSU PRIMERGY TX2550 M7 Intel Xeon Gold 5416S 16C 2.0 GHz 32GB 8xLFF DVD 2x900W TPM2.0 3Y

Cena brutto	19 691,52 zł
Cena netto	16 009,37 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47079515
Kod producenta	VFY:T2557SC030PL

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Sloty:

Cechy:

FUJITSU PRIMERGY TX2550 M7 Intel Xeon Gold 5416S 16C 2.0
GHz 32GB 8xLFF DVD 2x900W TPM2.0 3Y

Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 - Serwer - wieża - podwójny - 1 x
Xeon Gold 5416S / 2 GHz - RAM 32 GB - SATA - wymiana
podczas pracy 3,5" liczba wnęk - brak HDD - DVD SuperMulti -
Gigabit Ethernet - monitor: brak

36 miesięcy w miejscu instalacji

Serwer

Wieża

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Podwójny

12

Region: Europa

Intel Xeon Gold 5416S

2 GHz

4 GHz

16-rdzeniowy

1

2

Możliwość upgrade'u

Intel C741

30 MB

30 MB

32 GB / 4 TB (maks.)

DDR5 SDRAM - ECC

4000 MHz

4800 MHz

8 (całkowita) / 7 (pusty)

Dublowanie pamięci, dwustronny, scrubbing pamięci, Single
Device Data Correction (SDDC), Adaptive Double-Device Data
Correction (ADDDC)

Cechy konfiguracji:	1 x 32 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Napęd optyczny	
Typ:	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM DVD SuperMulti - SATA
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokół zdalnego zarządzania:	IPMI 2.0
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Remote Management Controller (iRMC S6)
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	12 (całkowity) / 12 (wolna) x wymiana podczas pracy 3,5"
Sloty:	6 (całkowity) / 6 (wolna) x PCIe
Interfejsy:	8 x USB 3.1 Gen 1 (2 przednie, 4 tylne, 2 wewnętrzne) 1 x VGA 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x zarządzanie - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	iRMC Advanced Pack
Dołączone przewody:	Bez kabla zasilającego
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A, BSMI, GS, ICES-003, CCC, KC, JIS C 61000-3-2, EAC, RCM, NMB-003 Class A, ErP Lot 9, NRTLc/us
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Ilość zainstalowanych:	1
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Moc wyjściowa:	900 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Titanium
Wydajność:	96%
System operacyjny / Oprogramowanie	
Oprogramowanie:	iRMC S6 Advanced Pack
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika
Wymiary i waga	
Szerokość:	17.6 cm
Głębokość:	77.7 cm
Wysokość:	45.5 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 85% RH (non-condensing)
Emisja dźwięku:	29 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.