

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/fujitsu-primergy-tx2550-m7-intel-xeon-silver-4410t-10c-27-ghz-32gb-8xlff-irmc-2x900w-tpm20-3y-p-242687.html>



## FUJITSU PRIMERGY TX2550 M7 Intel Xeon Silver 4410T 10C 2.7 GHz 32GB 8xLFF iRMC 2x900W TPM2.0 3Y

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>12 997,47 zł</b>                        |
| Cena netto       | <b>10 567,05 zł</b>                        |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>46482816</b>                            |
| Kod producenta   | <b>VFY:T2557SC300IN</b>                    |
| Kod EAN          | <b>4065221975243</b>                       |

### Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajność przy dużych obciążeniach**

Ulepszony dwugniazdowy kalkulator i procesor DDR5 o wysokiej przepustowości pomagają poprawić wydajność i zwiększyć wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. TX2550 M7 jest w stanie obsłużyć szereg różnych zadań na wyższym poziomie: wymagające aplikacje przemysłowe i analityczne, procesy biznesowe i aplikacje korporacyjne oraz zwirtualizowane obciążenia robocze.

- **Wysoce rozszerzalna i elastyczna konstrukcja**

Pamięć masowa nadaje się do bezpiecznego zarządzania bardzo dużymi zbiorami danych i jest wystarczająco elastyczna, aby można ją było dopasować do szeregu wymagań dotyczących pamięci masowej, takich jak infrastruktura IT lub obciążenia związane ze współpracą. Dyski i kontrolery RAID można dostosować do konkretnych potrzeb biznesowych i budżetu.

- **Zaprojektowany tak, aby był gotowy do modernizacji i wydajny**

Wszechstronne gniazda PCIe oferują elastyczne możliwości rozbudowy w celu integracji istniejących i innych kontrolerów pamięci masowej, kart sieciowych lub zalet kart graficznych. Dodaj możliwości zgodnie z potrzebami biznesowymi. Karta graficzna poprawia wydajność aplikacji intensywnie korzystających z grafiki; uzyskaj więcej z infrastruktury wyświetlania. Serwer został zaprojektowany z myślą o cichej pracy i oferuje dużą niezawodność i efektywność energetyczną dzięki sprawności 96% i dwóm zasilaczom. Zestaw do rozbudowy szafy rack pozwala zainwestować w system zaprojektowany z myślą o skalowalności, aby dopasować go do rozwoju firmy.

- **Zarządzanie serwerem i infrastrukturą na wyciągnięcie ręki**

Wbudowany iRMC S6 jest zoptymalizowany zarówno dla centrów danych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą polegać na zarządzaniu serwerami nowej generacji. Dzięki ISM można scentralizować zarządzanie centrum danych, a także zasilaniem i chłodzeniem za pomocą jednego interfejsu użytkownika. Zwiększ produktywność całego centrum danych dzięki konwergentnemu zarządzaniu infrastrukturą. Urządzenia M.2 są idealne do bezproblemowego uruchamiania hiperwizora / systemu operacyjnego, a TPM 2.0 zapewnia administratorom spokój ducha dzięki lepszym zabezpieczeniom sprzętowym i programowym.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

FUJITSU PRIMERGY TX2550 M7 Intel Xeon Silver 4410T 10C 2.7 GHz 32GB 8xLFF iRMC 2x900W TPM2.0 3Y

Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 - Serwer - wieża - podwójny - 1 x Xeon Silver 4410T / 2.7 GHz - RAM 32 GB - SATA - wymiana podczas pracy 3,5" liczba wnęk - brak HDD - Gigabit Ethernet - monitor: brak

4065221975243

36 miesięcy w miejscu instalacji

|                                    |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                               | Serwer                                                                                                                                          |
| Rodzaj produktu:                   | Wieża                                                                                                                                           |
| Wbudowany system zabezpieczeń:     | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip                                                                                                 |
| Skalowalność serwera:              | Podwójny                                                                                                                                        |
| Ilość kieszeni z funkcją hot-swap: | 8                                                                                                                                               |
| Lokalizacja:                       | Region: Europa                                                                                                                                  |
| Procesor / Chipset                 |                                                                                                                                                 |
| CPU:                               | Intel Xeon Silver 4410T                                                                                                                         |
| Częstotliwość zegara:              | 2.7 GHz                                                                                                                                         |
| Max Turbo Speed:                   | 4 GHz                                                                                                                                           |
| Ilość rdzeni:                      | 10-rdzeniowy                                                                                                                                    |
| Ilość procesorów:                  | 1                                                                                                                                               |
| Max ilość procesorów:              | 2                                                                                                                                               |
| Możliwość aktualizacji procesora:  | Możliwość upgrade'u                                                                                                                             |
| Typ chipsetu:                      | Intel C741                                                                                                                                      |
| Pamięć podręczna                   |                                                                                                                                                 |
| Rozmiar po Instalacji:             | 26.25 MB                                                                                                                                        |
| Pamięć podręczna na procesor:      | 26.25 MB                                                                                                                                        |
| RAM                                |                                                                                                                                                 |
| Zainstalowana:                     | 32 GB / 4 TB (maks.)                                                                                                                            |
| Technologia:                       | DDR5 SDRAM - ECC                                                                                                                                |
| Faktyczna Szybkość Pamięci:        | 4000 MHz                                                                                                                                        |
| Znamionowa Szybkość Pamięci:       | 4800 MHz                                                                                                                                        |
| Sloty:                             | 16 (całkowita) / 15 (pusty)                                                                                                                     |
| Cechy:                             | Moduł Jednostronny, dublowanie pamięci, scrubbing pamięci, Single Device Data Correction (SDDC), Adaptive Double-Device Data Correction (ADDDC) |
| Cechy konfiguracji:                | 1 x 32 GB                                                                                                                                       |
| Napęd dyskowy                      |                                                                                                                                                 |
| Typ:                               | Brak HDD                                                                                                                                        |
| Kontroler pamięci masowej          |                                                                                                                                                 |
| Typ:                               | 1 x RAID                                                                                                                                        |
| Rodzaj interfejsu kontrolera:      | SATA 6Gb/s                                                                                                                                      |
| Poziom RAID:                       | RAID 0, RAID 1, RAID 10                                                                                                                         |
| Napęd optyczny                     |                                                                                                                                                 |
| Typ:                               | Bez napędu optycznego                                                                                                                           |
| Monitor                            |                                                                                                                                                 |
| Typ monitora:                      | Brak                                                                                                                                            |
| Sterownik grafiki                  |                                                                                                                                                 |
| Interfejsy wideo:                  | VGA                                                                                                                                             |
| Praca w sieci                      |                                                                                                                                                 |
| Porty Ethernet:                    | 2 x Gigabit Ethernet                                                                                                                            |
| Protokół komunikacyjny danych:     | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet                                                                                                       |
| Protokół zdalnego zarządzania:     | IPMI 2.0                                                                                                                                        |
| Kontroler zdalnego zarządzania:    | Integrated Remote Management Controller (iRMC S6)                                                                                               |
| Rozszerzenie / połączenie          |                                                                                                                                                 |
| Wnęki:                             | 8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 3,5"                                                                                          |
| Sloty:                             | 6 (całkowity) / 6 (wolna) x PCIe                                                                                                                |
| Interfejsy:                        | 8 x USB 3.1 Gen 1 (2 przednie, 4 tylne, 2 wewnętrzne)                                                                                           |
|                                    | 1 x VGA                                                                                                                                         |
|                                    | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45                                                                                                              |
|                                    | 1 x zarządzanie - RJ-45                                                                                                                         |
| Różne                              |                                                                                                                                                 |
| Akcesoria w zestawie:              | iRMC Advanced Pack                                                                                                                              |
| Dołączone przewody:                | Bez kabla zasilającego                                                                                                                          |
| Zgodność z normami:                | Certyfikat FCC Class A, BSMI, GS, ICES-003, CCC, KC, JIS C 61000-3-2, EAC, RCM, NMB-003 Class A, ErP Lot 9, NRTLc/us                            |
| Zasilanie                          |                                                                                                                                                 |
| Rodzaj urządzenia:                 | Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap                                                                                                          |
| Ilość zainstalowanych:             | 1                                                                                                                                               |
| Maksymalna obsługiwana ilość:      | 2                                                                                                                                               |
| Moc wyjściowa:                     | 900 wat                                                                                                                                         |
| Certyfikat 80 PLUS:                | 80 PLUS Titanium                                                                                                                                |
| Wydajność:                         | 96%                                                                                                                                             |
| System operacyjny / Oprogramowanie |                                                                                                                                                 |
| Oprogramowanie:                    | iRMC S6 Advanced Pack                                                                                                                           |
| Gwarancja producenta               |                                                                                                                                                 |
| Obsługa i wsparcie:                | Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika                                                                                                  |
| Wymiary i waga                     |                                                                                                                                                 |

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Szerokość: 17.6 cm

Głębokość: 77.7 cm

Wysokość: 45.5 cm

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy: 5 °C

Maksymalna temperatura pracy: 45 °C

Dopuszczalna wilgotność: 8 - 85% RH (non-condensing)

Emisja dźwięku: 29 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.