

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/fujitsu-rx2540-m6-intel-xeon-silver-4310-32gb-16xsff-4x1gb-dvd-2xrps-3yw-p-217873.html>



FUJITSU RX2540 M6 Intel Xeon Silver 4310 32GB 16xSFF 4x1Gb DVD 2xRPS 3YW

Cena brutto	13 474,56 zł
Cena netto	10 954,93 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4339846
Kod producenta	VFY:R2546SC110IN
Kod EAN	4065221736820

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Sloty:

Cechy:

FUJITSU RX2540 M6 Intel Xeon Silver 4310 32GB 16xSFF 4x1Gb DVD 2xRPS 3YW

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 - Serwer - montowany w stojaku - 2U - podwójny - 1 x Xeon Silver 4310 / 2.1 GHz - RAM 32 GB - SATA - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD - DVD SuperMulti - GigE - brak - monitor: brak

4065221736820

36 miesięcy w miejscu instalacji

Serwer

Montowany w stojaku - 2U

Podwójny

16

Region: Europa

Intel Xeon Silver 4310

2.1 GHz

3.3 GHz

12-rdzeniowy

1

2

Możliwość upgrade'u

Intel C621A

18 MB

18 MB

32 GB / 12 TB (maks.)

DDR4 SDRAM - ECC

2667 MHz

3200 MHz

32 (całkowita) / 31 (pusty)

Rejestrowana, dublowanie pamięci, dwustronny, Independent

Memory Mode, gniazda 17-32 są dostępne wyłącznie w

przypadku wersji z dwoma procesorami, scrubbing pamięci,

Single Device Data Correction (SDDC), Adaptive Double-Device

Data Correction (ADDDC)

Cechy konfiguracji:	1 x 32 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Ilość kanałów:	8
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1
Napęd optyczny	
Typ:	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM DVD SuperMulti - SATA
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	4 x Gigabit Ethernet
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokół zdalnego zarządzania:	IPMI 2.0
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Cechy:	Obsługa PXE
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	16 (całkowity) / 16 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" 1 (całkowity) / 0 (wolna) x zewnętrzny 5,25"
Sloty:	3 (całkowity) / 3 (wolna) x PCIe 4.0 x8 - ekonomiczny 4 (całkowity) / 4 (wolna) x PCIe 4.0 x16 - ekonomiczny
Interfejsy:	6 x USB 3.0 (2 przednie, 2 tylne, 2 wewnętrzne) 1 x VGA 1 x zarządzanie - RJ-45 4 x LAN (Gigabit Ethernet)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do montażu w stojaku
Dołączone przewody:	Bez kabla zasilającego
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A, BSMI, GS, CCC, ICES-003 Klasa A, RoHS, WEEE, KC, NRTL, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, NMB-3 Class A, RCM, BIS, Energy-Related Products (ErP) Lot 9
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Tak
Schemat zasilania nadmiarowego:	1+1
Ilość zainstalowanych:	2
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	900 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Platinum
Wydajność:	94%
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika
Wymiary i waga	
Szerokość:	48.25 cm
Głębokość:	80 cm
Wysokość:	8.69 cm
Parametry środowiska	
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 85% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.