

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gembird-eg-ups-032-ups-energenie-gembird-line-interactive-850va-2xiec-1xschuko-230v-out-usb-lcd-p-83705.html>



GEMBIRD EG-UPS-032 UPS Energenie-Gembird Line-Interactive, 850VA,2xIEC,1xSchuko 230V OUT,USB,LCD

| | |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto | 410,53 zł |
| Cena netto | 333,77 zł |
| Dostępność | Ostatnie sztuki |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 2168908 |
| Kod producenta | EG-UPS-032 |
| Kod EAN | 8716309080842 |

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Margines napięcia wejściowego:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Bateria

Technologia:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas ładowania:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Charakterystyka:

GEMBIRD EG-UPS-032 UPS Energenie-Gembird Line-Interactive,850VA,2xIEC,1xSchuko 230V OUT,USB,LCD
EnerGenie EG-UPS-032 - UPS - AC 220 V - 510 wat - 850 VA - 8 Ah - USB - złącza wyjściowe: 3 - czarny
8716309080842
24 miesiące

UPS - zewnętrzny

Czarny

Liniowa interaktywna

AC 220 V

50/60 Hz

± 10%

50/60 Hz

1

2 x power IEC 60320 C13

1 x zasilanie

AC 220 V ± 25% - 50/60 Hz

510 wat / 850 VA

Zmodyfikowana fala sinusoidalna

Tak

Kwasowo-ołowiowy

12 V

8 Ah

12 godzina(y)

USB

1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B

Ekran LCD, alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przed przeciążeniem, ochrona przeciwzwarciowa

| | |
|--------------------------------------|--|
| Zgodność z normami: | ISO 9002, RoHS |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Wymagany system operacyjny: | Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 20-90% (niekondensująca) |
| Emisja dźwięku: | 45 dB |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 9.5 cm |
| Głębokość: | 34 cm |
| Wysokość: | 16.5 cm |
| Waga: | 7 kg |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.