

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gembird-eg-upsrack-10-ups-energenie-rack-19inch-34u-1000va-czysty-sinus-3xiec-1xschuko-230v-lcd-p-190609.html>



## GEMBIRD EG-UPSRACK-10 UPS Energenie RACK 19inch 3.4U 1000VA czysty sinus 3xIEC 1xSchuko 230V LCD

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>887,09 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>721,21 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>46093294</b>      |
| Kod producenta   | <b>EG-UPSRACK-10</b> |
| Kod EAN          | <b>8716309124775</b> |

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Margines napięcia wejściowego:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Wydajność:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Pojemność:

Charakterystyka:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

GEMBIRD EG-UPSRACK-10 UPS Energenie RACK 19inch 3.4U  
1000VA czysty sinus 3xIEC 1xSchuko 230V LCD  
EnerGenie EG-UPSRACK-10 - UPS (montowany w szafie rack /  
zewnętrzny) - AC 220 V - 800 wat - 1000 VA - 7 Ah - Ethernet,  
USB - złącza wyjściowe: 4 - 3.4U - czarny  
8716309124775  
24 miesiące

UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny  
3.4U  
Czarny

Liniowa interaktywna  
AC 220 V  
50/60 Hz  $\pm$  0.5%  
 $\pm$  25%  
50/60 Hz  $\pm$  10%  
1 x zasilanie IEC 60320 C14  
3 x zasilanie IEC 60320 C13  
1 x zasilanie  
AC 220 V  $\pm$  10% - 50/60 Hz  
800 wat / 1000 VA  
Sinusoida  
Tak  
85%

2  
Kwasowo-ołowiowy  
7 Ah  
Zapieczętowane

Ethernet, USB

1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B  
2 x LAN - RJ-45

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Charakterystyka:

Zgodność z normami:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Emisja dźwięku:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Zapasowy bezpiecznik

Kabel zasilający - zewnętrzna

Kabel USB - zewnętrzna

Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarceniowa, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi, widoczny alarm  
ISO 9002, RoHS

0 °C

40 °C

10 - 90% RH (non-condensing)

45 dB

44 cm

33.8 cm

8.8 cm

14.6 kg

40 cm

52.5 cm

22.5 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.