

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gembird-eg-upsrack-12-ups-energenie-gembird-racktower1934u-2000va-pure-sine-6xiec-1xschuko230v-lcd-p-84933.html>



GEMBIRD EG-UPSRACK-12 UPS Energenie-Gembird RACK/TOWE R193.4U,2000VA,Pure Sine,6xIEC,1xSchuko230V,LCD

Cena brutto	1 860,17 zł
Cena netto	1 512,34 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3604952
Kod producenta	EG-UPSRACK-12
Kod EAN	8716309087735

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Margines napięcia wejściowego:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Wydajność:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Pojemność:

Czas ładowania:

Charakterystyka:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

GEMBIRD EG-UPSRACK-12 UPS Energenie-Gembird

RACK/TOWER193.4U,2000VA,Pure

Sine,6xIEC,1xSchuko230V,LCD

EnerGenie EG-UPSRACK-12 - UPS (montowany w szafie rack /

zewnętrzny) - AC 220 V - 1200 wat - 2000 VA - 9 Ah - USB -

złącza wyjściowe: 7 - 3.4U - czarny

8716309087735

24 miesiące

UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny

3.4U

Czarny

Liniowa interaktywna

AC 220 V

± 25%

50/60 Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C14

6 x zasilanie IEC 60320 C13

1 x zasilanie

AC 220 V ± 10%

1200 wat / 2000 VA

Sinusoida

Tak

85%

3

Kwasowo-ołowiowy

9 Ah

12 godziny

Zapieczetowane

USB

Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Gniazda rozszerzeń:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zapasowy bezpiecznik
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zewnętrzna
	Kabel USB - zewnętrzna
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarceniowa
	ISO 9002, RoHS
Zgodność z normami:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Emisja dźwięku:	45 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	41 cm
Wysokość:	13.2 cm
Waga:	19.8 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.