

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gembird-flashforge-drukarka-3d-creator-3-p-52572.html>



GEMBIRD Flashforge drukarka 3D Creator 3

Cena brutto	12 188,85 zł
Cena netto	9 909,64 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3643305
Kod producenta	FF-3DP-2NC3-01
Kod EAN	8716309108331

Opis produktu

Opis

Drukarka FDM z dwoma niezależnymi ekstruderami.

Wyposażona w wiele wszechstronnych funkcji Creator 3 umożliwia tworzenie praktycznych i interesujących obiektów dla wszystkich potrzeb biznesowych lub edukacyjnych.

Modułowa konstrukcja podwójnego niezależnego systemu ekstruderów zapewnia jeszcze więcej możliwości przy drukowaniu obiektów 3D.

Wszechstronna, zamykana komora drukująca.

Zawiera łatwe w użyciu oprogramowanie FlashPrint.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Niezależny system podwójnych ekstruderów
- Temperatura dyszy osiąga 300 stopni
- Czujnik wykrywania filamentu
- Bardzo duży rozmiar roboczy
- Łatwa do usunięcia / wymiany dysza
- Funkcja podglądu wydruku (Gcode)
- Pakiet wielojęzyczny do obsługi wielojęzycznej
- W pełni zamknięty układ i system automatycznej kontroli temperatury
- Dostosowane oprogramowanie

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Technologia:

Lokalizacja:

Drukarka

Technologia przyłączenia:

Interfejs:

Rozdzielczość:

Min. grubość warstwy:

Obsługiwane formaty wejściowe:

Cechy drukarki:

Obsługa nośników

Obsługiwane materiały konstrukcyjne:

GEMBIRD FF-3DP-2NC3-01 Drukarka 3D FlashForge Creator 3
Flashforge Creator 3 - Drukarka 3D - FDM - Maks. rozmiar 280
x 250 x 200 mm - warstwa: 0.05 mm - USB, LAN, Wi-Fi
8716309108331

12 miesięcy

Drukarka 3D

Fused Deposition Modeling (FDM)

Czeski, angielski, niemiecki, francuski, litewski, japoński,
chiński, koreański

Bezprzewodowa

USB, LAN, Wi-Fi

0.05 - 0.4 mm

0.05 mm

STL, OBJ, gcode, FPP, BMP, PNG, JPEG

Podwójna wytłaczarka, wykrywanie włókna, podgrzewana
platforma urządzenia

Polikwas mlekowy (PLA), kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-
styrenowy (ABS), nylon, alkohol poliwinylowy (PVA), HIPS,

Maks. wielkość:	PETG, kompozyt drewno-plastik (WPC) 280 x 250 x 200 mm
Średnica dyszy:	0.4 mm
Średnica włókna:	1.75 mm
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB - 4 pin USB Typ A 1 x LAN - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Klej, smar, skrobak, pendrive USB, rura PTFE, szpula filamentu, wkrętak, narzędzie do odtykania, klucz imbusowy, pudło na odpady, szczotka dyszy FCC, ISO 9002, RoHS
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V
Zużycie energii w trybie aktywności:	500 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Wymiary i waga	
Szerokość:	62.7 cm
Głębokość:	48.5 cm
Wysokość:	61.5 cm
Waga:	40 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	74 cm
Głębokość (transport):	61 cm
Wysokość (transport):	73 cm
Waga (transport):	49 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.