

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gembird-rotating-fullhd-wifi-camera-p-182938.html>



GEMBIRD Rotating FullHD WiFi camera

Cena brutto	146,82 zł
Cena netto	119,36 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4051084
Kod producenta	ICAM-WRHD-02
Kod EAN	8716309116749

Opis produktu

Opis

Uchwycić wszystko. Nagrywanie w Full HD 1080p. Łatwa konfiguracja WiFi z Twoim smartfonem. Doskonałe rozwiązanie dla monitoringu biura, domu, magazynu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Bezprzewodowa kamera IP z wbudowanym mikrofonem i głośnikiem o rozdzielczości Full HD 1080p
- Funkcja WiFi - umożliwia łatwe podłączenie kamery do sieci bezprzewodowej za pomocą smartfona lub tabletu
- Możliwość podłączenia kamery po kablu Lan
- Darmowe aplikacje mobilne umożliwiają monitorowanie z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem Internetu
- Regulacja kamery w poziomie o zakresie 355° oraz 120° w pionie
- Kamera zawiera oprogramowanie sterujące dla Windows
- Detektor Ruchu i dźwięku, wyśle odpowiedni komunikat na e-mail użytkownika
- Kamerę można postawić w dowolnym miejscu istnieje również możliwość montażu na ścianie

Produkt:

Nazwa:

Opis:

GEMBIRD Rotating FullHD WiFi camera

GEMBIRD ICAM-WRHD-02 - Sieciowa kamera nadzorująca - do użytku wewnątrz budynków - kolor (dzień i noc) - 2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - audio - bezprzewodowa - Wi-Fi - LAN 10/100 - H.265 - DC 5 V
8716309116749
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Obsługa audio:

Technologia łączności:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Aparat fotograficzny

Typ:

Sieciowa kamera nadzorująca

Tak: wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon

Przewodowa, bezprzewodowa

12 cm

12 cm

13.5 cm

300 g

Kolor - dzień i noc - zamocowana - do użytku wewnątrz budynków

H.265

1920 x 1080

Tak

1080p

1/50 sek - 1/100000 sek

Tak

1280 x 720, 1920 x 1080, 640 x 360, 320 x 180

30 klatki/sek

Ostrzeżenia na e-mail, obsługa ONVIF, filtr wycinający

Czujnik obrazu	podczerwień
Typ:	2 MP CMOS 1/2.9"
Konstrukcja obiektywu	
Odległość ogniskowa:	3.6 mm
Obiektyw Iris:	F/2,0
Poziome pole widzenia (w stopniach):	120
Panoramowanie	
Zakres (stopnie):	355
Nachylanie	
Zakres (stopnie):	120
Interfejsy	
Interfejsy sieciowe:	Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protokoły sieciowe:	DHCP, NTP, SMTP, RTSP, UPnP
Rozszerzenie / połączenie	
Porty:	LAN - RJ-45
Obsługiwane karty pamięci:	Karta microSD
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw wkrętów, uchwyt kamery
Zgodność z normami:	ISO 9002, RoHS
Kolor:	Biały
Zasilanie	
Wymagane zasilanie:	DC 5 V
Zasilacz:	Zasilacz - zewnętrzna AC 120/230 V
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	15.5 cm
Głębokość transportowa:	18 cm
Wysokość transportowa:	12 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	55 °C
Wilgotność względna (podczas pracy):	10 - 90%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.