

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gembird-ups-rack-1500-gembird-ups-line-in-1500va-rack-19-34u-4xiec-230v-out-iec14-in-rj11-usb-lcd-p-111227.html>



GEMBIRD UPS-RACK-1500

Gembird UPS Line-In 1500VA

RACK 19 3.4U, 4xIEC 230V

OUT,IEC14 IN,RJ11,USB, LCD

Cena brutto	763,96 zł
Cena netto	621,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3597763
Kod producenta	UPS-RACK-1500
Kod EAN	8716309074797

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:
Ogólne

Rodzaj urządzenia:
Wysokość (jednostek w stojaku):
Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Margines napięcia wejściowego:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łączy danych:

Eliminowanie zakłóceń:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

GEMBIRD UPS-RACK-1500 Gembird UPS Line-In 1500VA RACK
19 3.4U, 4xIEC 230V OUT,IEC14 IN,RJ11,USB, LCD
Gembird UPS-RACK-1500 - UPS (montowany w stojaku) - AC
220 V - 1500 VA - 8 Ah - USB - złącza wyjściowe: 3 - 3.4U
8716309074797
24 miesiące

UPS - montowany w stojaku
3.4U

AC 220 V

50/60 Hz

± 25%

50/60 Hz

1 x zasilanie CEE 7/7

3 x zasilanie CEE 7/7

AC 220 V ± 10% - 50/60 Hz

1500 VA

Sieć / linia telefoniczna - RJ-11 - 2 linie

Tak

Bezpiecznik

2

Kwasowo-ołowiowy

12 V

8 Ah

8 min przy pełne obciążenie

12 godziny

USB

1 x obsługa (USB)

Zapasowy bezpiecznik

Kabel zasilający

Charakterystyka:

Zgodność z normami:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Kabel USB

Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przeciwprzeciążeniowa, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi

ISO 9002, RoHS

0 °C

40 °C

10-90% nieskroplone

48 cm

35 cm

15 cm

15.8 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.