

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-80-platinum-1600w-modular-psu-p-269383.html>



GIGABYTE 80+ Platinum 1600W Modular PSU

Cena brutto	1 324,43 zł
Cena netto	1 076,77 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47311349
Kod producenta	GP-UD1600PM-PG5

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zgodność z normami:

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Wymagana częstotliwość:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Prąd wyjściowy:

Wydajność:

Modularny organizer kabli:

Certyfikat 80 PLUS:

Różne

Dołączone przewody:

GIGABYTE 80+ Platinum 1600W Modular PSU

Gigabyte UD1600PM PG5 AI TOP - Zasilacz (wewnętrzny) - ATX12V 3.1/ EPS12V - 80 PLUS Platinum - AC 100-240 V - 1600 wat - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC)

24 miesiące

Zasilacz - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) - wewnętrzny
ATX12V 3.1/ EPS12V
ATX

AC 100-240 V

50 - 60 Hz

1 x zasilanie 24 pin ATX z wymienną sekcją 4 pin

2 x zasilanie EPS12V 8 pin z wymienną sekcją ATX12V 4 pin

8 x 2 x zasilanie PCI Express 8 pin z wymienną sekcją 2 pin

16 x zasilanie 15 pin Serial ATA

6 x 4 piny zasilanie wewnętrzne

2 x floppy 4 pin internal power

3,3, 5, $\pm$ 12 V

1600 wat

+3.3V - 30 A

+5V - 30 A

+12V - 133.3 A

-12V - 0.8 A

+5VSB - 3.5 A

92%

Tak

80 PLUS Platinum

Kabel zasilający AC

Zasilanie 24 pin ATX z wymiennym kablem modułowym z sekcją 4 pin 61 cm

2 x power 8 pin EPS12V with detachable 4 pin ATX12V section 65 cm

2 x 16-pin 12VHPWR power modular cable 70 cm

2 x zasilacz 16-pin 12VHPWR na 2x8 pin PCI Express 70 cm

4 x 2 x zasilanie PCI Express 8 pin z wymiennym kablem modułowym sekcji 2 pin 80 m

MTBF:

System chłodzenia:

Charakterystyka:

Zgodność z normami:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

4 x 15 pin Serial ATA power modular cable 1.1 m

2 x floppy power cable / 4 pin internal power cable modular cable 1.05 m

100,000 godziny

Wentylator 140 mm

W pełni modularna konstrukcja, podwójny wentylator chłodzący z łożyskiem kulkowym, zabezpieczenie nadmocowe, ochrona nadnapięciowa, ochrona przeciwzwarciowa, zabezpieczenie podnapięciowe, ochrona nadprądowa, ochrona przed przegrzaniem, tryb wentylatora Zero RPM
RoHS, TUV, FCC, EAC, KCC, WEEE

Gwarancja ograniczona - 10 lat

15 cm

19 cm

8.6 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.