

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b650-a-elite-ax-v2-am5-4xddr5-4xsata-3xm2-p-242107.html>



## GIGABYTE B650 A ELITE AX V2 AM5 4xDDR5 4xSATA 3xM.2

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>764,60 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>621,62 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>            |
| Numer katalogowy | <b>46777671</b>           |
| Kod producenta   | <b>B650 A ELITE AX V2</b> |
| Kod EAN          | <b>4719331859381</b>      |

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:  
Opis:

EAN:  
Gwarancja producenta:  
Ogólne  
Typ produktu:  
Typ chipsetu:  
Port procesora:  
Max ilość procesorów:  
Zgodne rodzaje procesorów:  
Obsługiwany RAM  
Rozmiar maksymalny:  
Technologia:  
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:  
Rejestrowana lub buforowana:  
Charakterystyka:

Audio  
Typ:  
Zgodność z normami:  
LAN  
Kontroler sieciowy:  
Interfejsy sieciowe:  
Rozszerzenie / połączenie  
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

GIGABYTE B650 A ELITE AX V2 AM5 4xDDR5 4xSATA 3xM.2  
Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2 - Płyta główna - microATX -  
Socket AM5 - AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen  
2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi  
6, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor)  
- High Definition Audio (8-kanalów)

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX  
AMD B650  
Socket AM5  
1  
(obsługuje Ryzen 7000/8000 Series)

192 GB  
DDR5  
5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz  
(O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6666 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.),  
7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 4400 MHz, 7200 MHz  
(O.C.), 5200 MHz, 7600 MHz (O.C.), 7800 MHz (O.C.), 8000  
MHz (O.C.)  
Bez ECC  
Niebuforowana  
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),  
technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)  
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8852CE  
2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3

1 x CPU  
4 x 288-pin DIMM  
1 x PCIe x16  
2 x PCIe 3.0 x16 (tryb x1)  
3 x M.2 socket (gniazdo 2280/25110 M.2 Key M)  
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID  
10

**Interfejsy:**

PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

1 x HDMI

1 x DisplayPort

1 x USB-C 3.2 Gen 2

2 x USB 3.2 Gen 2

5 x USB 3.2 Gen 1

4 x USB 2.0

2 x antena

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x wejście audio - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

**Wewnętrzne interfejsy:**

1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

4 x USB 2.0 - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

1 x SPI - nagłówek

**Złącza zasilania:**

Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania,

złączka ATX12V 8-stykowa

**Charakterystyka**

**Typ BIOS:**

AMI

**Cechy BIOSu:**

Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7,

ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a

**Monitorowanie hardware:**

Napięcie systemu, prędkość przepływu chłodzenia wodą,

ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora,

wykrywanie prędkości wentylatora, wykrywanie temperatury

Q-Flash, Ultra Durable, 6 Layer PCB, Q-Flash Plus, RGB FUSION,

2oz Copper PCB, M.2 Thermal Guard, wstępnie zamontowana

tarcza I/O, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6,

MultiKey, Zatrask PCIe EZ, M.2 Thermal Guard Ext., Zatrask

M.2 EZ plus, 12+2+2 Phase Power Design

**Różne**

**Dołączone oprogramowanie:**

GIGABYTE Control Center, menedżer LAN, Norton Internet

Security (OEM Version)

**Szerokość:**

30.5 cm

**Głębokość:**

24.4 cm

**Szczegóły Opakowania:**

Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.