

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b650-aero-g-am5-1xhdmi-1xdp-p-239642.html>



GIGABYTE B650 AERO G AM5 1xHDMI 1xDP

Cena brutto	894,37 zł
Cena netto	727,13 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47052654
Kod producenta	B650 AERO G
Kod EAN	4719331848972

Opis produktu

Opis

Płyty główne z serii AERO to świeże podejście do twórców, które ewoluuje dzięki zoptymalizowanym funkcjom do tworzenia treści. Zapewniają niezawodną wydajność obliczeniową, imponującą łączność, rozszerzalną grafikę i ultraszybką pamięć masową dla twórców, aby poradzić sobie z dużymi obciążeniami projektowymi, takimi jak renderowanie 3D i produkcja pełnometrażowych filmów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Uprość połączenia**

Po podłączeniu do portu GIGABYTE VisionLINK możesz przysyłać dane, wideo i ładować zasilanie za pomocą jednego kabla USB typu C.

- **Potężna łączność**

Płyty główne z serii AERO pozwalają doświadczyć doskonałej łączności i łatwego dostępu do wszystkich połączeń.

- **DDR5 - większa szybkość reakcji**

Niezależnie od tego, czy edytujesz setki próbek audio, pracujesz z wideo 4K, czy nawet wykonujesz wiele zadań wielozadaniowych, pamięć DDR5 zaspokoi Twoją nienasyconą potrzebę szybkości.

- **Szybkość, więcej miejsca**

Wyposażony w gniazdo PCIe 5.0 M.2 o pełnej prędkości. Łącznie trzy wbudowane gniazda M.2 są dostępne do zadań wymagających dużej ilości danych i kreatywnej pracy bez dodatkowej konfiguracji.

- **Estetyczna konstrukcja chłodzenia**

Zaawansowane rozwiązanie chłodzące GIGABYTE zapewnia również doskonałą estetykę radiatora, aby utrzymać komputer w optymalnej temperaturze, zapobiegając nieoczekiwanym awariom systemu podczas procesu twórczego.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

GIGABYTE B650 AERO G AM5 1xHDMI 1xDP

Gigabyte B650 AERO G - 1.0 - płyta główna - ATX - Socket AM5
- AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

AMD B650

Socket AM5

1

Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

128 GB

DDR5

5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6666 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 4400 MHz, 5200 MHz

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Monitorowanie hardware:

Cechy hardware:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanałów)

Realtek ALC1220-VB

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

AMD RZ616 (MT7922A22M)

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)

1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x1)

3 x M.2 socket (gniazdo 2280/25110 M.2 Key M)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

1 x HDMI

1 x DisplayPort

1 x wyjście SPDIF

1 x wyjście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

1 x USB-C 3.2 Gen 2

2 x USB 3.2 Gen 2

2 x USB 2.0

4 x USB 3.2 Gen 1

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

2 x antena

4 x USB 2.0 - nagłówek

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

1 x SPI - nagłówek

1 x szeregowy - nagłówek

1 x Thunderbolt - nagłówek

Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania,
złączka ATX12V 8-stykowa

AMI

Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7,
ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a

Prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii
wentylatora, kontrola wentylatora, wykrywanie hałasu

Q-Flash, Q-Flash Plus, Water Pump Header, GIGABYTE Smart
Fan 6, M.2 Thermal Guard III

Antena Wi-Fi, zestaw wkręt M.2 / kołek, noise detection cable

2 x kabel Serial ATA

Kabel DisplayPort

Norton Internet Security

DisplayPort 1.4, HDCP 2.3

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.