

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b650-aorus-pro-ax-1xhdm-p-187372.html>



GIGABYTE B650 AORUS PRO AX 1xHDMI

Cena brutto	1 374,43 zł
Cena netto	1 117,42 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46143404
Kod producenta	B650 AORUS PRO AX
Kod EAN	4719331849641

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:
Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

GIGABYTE B650 AORUS PRO AX 1xHDMI
AORUS B650 PRO AX - 1.X - płyta główna - ATX - Socket AM5 -
AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2
Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)
4719331849641
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX
AMD B650
Socket AM5
1
Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

128 GB
DDR5
5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz
(O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6666 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.),
4400 MHz, 5200 MHz
Bez ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)
Realtek ALC1220-VB
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

AMD RZ616 (MT7922A22M)
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi
6E)

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)
1 x PCIe 3.0 x1
3 x M.2 socket (gniazdo 2280/25110 M.2 Key M)

Interfejsy pamięci masowej:

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

Interfejsy:

1 x HDMI

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

2 x antena

1 x wyjście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

1 x USB-C 3.2 Gen 2

3 x USB 3.2 Gen 2

4 x USB 2.0

1 x wyjście SPDIF

4 x USB 3.2 Gen 1

Wewnętrzne interfejsy:

4 x USB 2.0 - nagłówek

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

1 x SPI - nagłówek

1 x szeregowy - nagłówek

1 x Thunderbolt - nagłówek

Złącza zasilania:

Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

AMI

Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a

Monitorowanie hardware:

Prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora, wykrywanie hałasu

Cechy hardware:

Q-Flash, Ultra Durable, 2x Copper PCB, 8 Layer PCB, Q-Flash Plus, RGB FUSION, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Solid Pin Power Connectors, DIY Friendly Design, 90A Smart Power Stage, GIGABYTE Smart Fan 6, 16+2+1 Phase Power Design, MultiKey, M.2 Thermal Guard III

Różne

Akcesoria w zestawie:

Antena zewnętrzna, zestaw wkręt M.2 / kołek, noise detection cable

Dołączone przewody:

2 x kabel Serial ATA

Dołączone oprogramowanie:

Norton Internet Security

Zgodność z normami:

WEEE, HDCP 2.3, UKCA, FCC Part 15 Subpart B

Szerokość:

30.5 cm

Głębokość:

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.