

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b650e-a-stealth-ice-1xhdm-port-p-270782.html>



GIGABYTE B650E A STEALTH ICE 1xHDMI port

Cena brutto	1 109,84 zł
Cena netto	902,31 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47311343
Kod producenta	B650E A STEALTH ICE
Kod EAN	4719331863777

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Reklamacje:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:
Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

GIGABYTE B650E A STEALTH ICE 1xHDMI port
AORUS B650E STEALTH ICE - Płyta główna - ATX - Socket AM5 -
AMD B650 Chipset - USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2
Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth
- wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)
4719331863777
24 miesiące

Płyta główna - ATX
AMD B650
Socket AM5
1
Ryzen (obsługuje Ryzen 7000/8000 Series)

256 GB
DDR5
4400 MHz, 4800 MHz, 5200 MHz, 5600 MHz (O.C.), 6000 MHz
(O.C.), 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.),
6666 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 7200 MHz
(O.C.), 7600 MHz (O.C.), 7800 MHz (O.C.), 8000 MHz (O.C.)
Bez ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO, Intel Extreme
Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7),
Bluetooth 5.4

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe x16
2 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M)
1 x M.2 socket (gniazdo 2280/2580/22110/25110 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10
PCIe -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

Interfejsy:	PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 1 x HDMI 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x USB-C 3.2 Gen2x2/DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 2.0 5 x USB 3.2 Gen 1 2 x antena 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu:	AMI UEFI BIOS, obsługa PnP 1.0a, DMI 2.7, obsługa WfM 2.0, obsługuje SMBIOS 2.7, ACPI 5.0
Monitorowanie hardware:	Napięcie systemu, wykrywanie temperatury, wykrywanie prędkości wentylatora, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora
Cechy hardware:	Q-Flash Plus, Q-Flash, 12+2+2 Phase Power Design, 6 Layer PCB, 2x Copper PCB, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, wstępnie zamontowana tarcza I/O, M.2 Thermal Guard XL, M.2 Thermal Guard Ext., RGB FUSION, Zatrask PCIe EZ Plus, Zatrask M.2 EZ plus, Zatrask M.2 EZ na kliknięcie, EZ Plug, MultiKey, Ultra Durable
Różne Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security (OEM Version), GIGABYTE Control Center
Zgodność z normami:	HDCEP 2.3
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm
Szczegóły Opakowania:	Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.