

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b650m-aorus-elite-ax-am5-4xddr5-4xsata-3xm2-1xhdmi-1xudp-186511.html>



GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX AM5 4xDDR5 4xSATA 3xM.2 1xHDMI 1xDP

Cena brutto	642,41 zł
Cena netto	522,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46143405
Kod producenta	B650M AORUS ELITE AX
Kod EAN	4719331849399

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX AM5 4xDDR5 4xSATA 3xM.2 1xHDMI 1xDP

Gigabyte B650M AORUS ELITE AX - Płyta główna - microATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - Dźwięk HD (7.1-kanalowy)

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

AMD B650

Socket AM5

1

Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

128 GB

DDR5

5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6666 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 4400 MHz, 5200 MHz

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), technologia AMD EXPO

Dźwięk HD (7.1-kanalowy)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

AMD RZ616 (MT7922A22M)

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

2 x M.2 socket (gniazdo 2280/25110 M.2 Key M)

Interfejsy pamięci masowej:

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

Interfejsy:

PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

1 x HDMI

1 x DisplayPort

1 x wejście audio - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

1 x USB-C 3.2 Gen 2

2 x USB 3.2 Gen 2

4 x USB 2.0

1 x klawiatura PS/2 / mysz

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

4 x USB 3.2 Gen 1

Wewnętrzne interfejsy:

4 x USB 2.0 - nagłówek

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x USB-C Gen 2x2 - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

1 x SPI - nagłówek

1 x szeregowy - nagłówek

Złącza zasilania:

Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

AMI

Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7,

ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a

Monitorowanie hardware:

Ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora

Cechy hardware:

Q-Flash, Ultra Durable, 2x Copper PCB, 8 Layer PCB, Q-Flash

Plus, M.2 Thermal Guard, Solid Pin Power Connectors, RGB

FUSION 2.0, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, 60A

Smart Power Stage

Różne

Akcesoria w zestawie:

Tarcza IO

Dołączone oprogramowanie:

Norton Internet Security

Zgodność z normami:

DisplayPort 1.4, HDCP 2.3

Szerokość:

24.4 cm

Głębokość:

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.