

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b660m-ds3h-ax-ddr4-lga-1700-1xhdmi-2xdp-4xsata3-p-60105.html>



GIGABYTE B660M DS3H AX DDR4 LGA 1700 1xHDMI 2xDP 4xSATA3

Cena brutto	541,02 zł
Cena netto	439,85 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4433044
Kod producenta	B660M DS3H AX DDR4
Kod EAN	4719331829971

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

GIGABYTE B660M DS3H AX DDR4 LGA 1700 1xHDMI 2xDP
4xSATA3

Gigabyte B660M DS3H AX DDR4 - 1.0 - płyta główna -
microATX - Gniazdo LGA1700 - B660 Chipset - USB-C Gen2,
USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi, Bluetooth - wbudowana
karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio
(8-kanalów)

4719331829971

24 miesiące w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel B660

Gniazdo LGA1700

1

(obsługuje 12. Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3300
MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz
(O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.),
3666 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz
(O.C.), 4500 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.),
4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4700 MHz (O.C.), 4800 MHz
(O.C.), 3200 MHz, 4933 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 5333
MHz (O.C.), 5133 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Intel AX201

2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 3.0 x16 (tryb x1)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2
Interfejsy:	1 x USB-C Gen2 3 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 2 x DisplayPort 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu:	AMI Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, ochrona przegrzania CPU, napięcie zasilania rdzenia CPU, ostrzeżenie o awarii wentylatora
Cechy hardware:	Q-Flash, przystosowany do HDCP, On/Off Charge, Q-Flash Plus, Game Boost, Audio Noise Guard, Intel Optane Memory Ready, M.2 Thermal Guard, Solid Pin Power Connectors, RGB FUSION 2.0, GIGABYTE Smart Fan 6, 6+2+1 Phase Power Design
Różne Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune, Xpress Install, GIGABYTE App Center, GIGABYTE Fast Boot, GIGABYTE Smart Backup, Realtek Gaming LAN Bandwidth Control
Zgodność z normami:	DisplayPort 1.2, HDCP 2.3
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.