

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b760-a-elite-ax-lga1700-4xddr4-4xsata-3xm2-1xdp-1xhdmip-197159.html>



GIGABYTE B760 A ELITE AX LGA1700 4xDDR4 4xSATA 3xM.2 1xDP 1xHDMI

Cena brutto	795,64 zł
Cena netto	646,86 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46169870
Kod producenta	B760 A ELITE AX DDR4
Kod EAN	4719331851224

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

GIGABYTE B760 A ELITE AX LGA1700 4xDDR4 4xSATA 3xM.2
1xDP 1xHDMI

AORUS B760 ELITE AX DDR4 - 1.X - płyta główna - ATX -
Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen
2, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)

4719331851224

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel B760

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium
Gold / Celeron)

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3300
MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz
(O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.),
3666 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz
(O.C.), 4500 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.),
4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4700 MHz (O.C.), 4800 MHz
(O.C.), 3200 MHz, 4933 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 5333
MHz (O.C.), 5133 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi
6E)

Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Monitorowanie hardware:

Cechy hardware:

Różne

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

Szczegóły Opakowania:

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
2 x PCIe 3.0 x16 (tryb x1)
3 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2
PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x USB 3.2 Gen 2
4 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x mikrofon - mini jack
1 x wejście audio - mini jack
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x wyjście SPDIF
2 x antena
4 x USB 2.0 - nagłówek
2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek
1 x dźwięk - nagłówek
1 x SPI - nagłówek
Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

AMI
Obsługa WfM 2.0, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Temperatura obudowy, napięcie systemu, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora
Q-Flash, 2x Copper PCB, 6 Layer PCB, Q-Flash Plus, M.2 Thermal Guard, Water Pump Header, 12+1+1 Phase Power Design, Solid Pin Power Connectors, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, Power Stage 60 A

GIGABYTE Control Center
WEEE, UKCA, FCC Part 15 Subpart B
30.5 cm
24.4 cm
Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.