

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b760-aorus-elite-lga1700-4xddr5-4xsata-3xm2-atx-mb-p-240145.html>



GIGABYTE B760 AORUS ELITE LGA1700 4xDDR5 4xSATA 3xM.2 ATX MB

Cena brutto	867,07 zł
Cena netto	704,94 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46476103
Kod producenta	B760 AORUS ELITE
Kod EAN	4719331851941

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

GIGABYTE B760 AORUS ELITE LGA1700 4xDDR5 4xSATA 3xM.2 ATX MB
AORUS B760 ELITE - 1.0 - płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów) 4719331851941
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX
Intel B760
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

192 GB
DDR5
5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.)
Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanalów)
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
2 x PCIe 3.0 x16 (tryb x1)
3 x M.2 socket (gniazdo 2280/25110 M.2 Key M)

Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy:	PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 1 x HDMI 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x DisplayPort 1 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 2.0 1 x wyjście SPDIF 4 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	AMI
Typ BIOS:	Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Cechy BIOSu:	Napięcie systemu, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora, wykrywanie prędkości wentylatora, wykrywanie temperatury
Monitorowanie hardware:	Q-Flash, 2x Copper PCB, 6 Layer PCB, Q-Flash Plus, Ultra Durable PCIe Armor, M.2 Thermal Guard, 12+1+1 Phase Power Design, wstępnie zamontowana tarcza I/O, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, MultiKey, Power Stage 60 A, GIGABYTE PerfDrive, Zatrzask M.2 EZ plus
Cechy hardware:	
Różne	
Dołączone oprogramowanie:	GIGABYTE Control Center, menedżer LAN, Norton Internet Security (OEM Version)
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.