

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b760-ds3h-gen5-p-299641.html>

GIGABYTE B760 DS3H GEN5



| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto | 484,19 zł |
| Cena netto | 393,65 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 48072578 |
| Kod producenta | B760 DS3H GEN5 |
| Kod EAN | 4719331872892 |

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

GIGABYTE B760 DS3H GEN5

Gigabyte B760 DS3H GEN5 - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanatów)

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel B760

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

256 GB

DDR5

4400 MT/s, 4800 MT/s, 5200 MT/s, 5600 MT/s

ECC (praca w trybie innym niż ECC), bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanatów)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16

4 x PCIe 3.0 x16 (tryb x1)

1 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M)

1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID

10 / RAID 5

PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2

1 x DisplayPort

1 x HDMI

| | |
|--|---|
| Wewnętrzne interfejsy: | 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 1 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 2.0 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x klawiatura PS/2 / mysz 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek |
| Złącza zasilania: | Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa |
| Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: | AMI Obsługa PnP 1.0a, DMI 2.7, obsługa WfM 2.0, obsługuje SMBIOS 2.7, ACPI 5.0, UEFI BIOS |
| Monitorowanie hardware: | Napięcie systemu, temperatura obudowy, kontrola wentylatora, prędkość przepływu chłodzenia wodą, wykrywanie temperatury, wykrywanie prędkości wentylatora, ostrzeżenie o awarii wentylatora |
| Cechy hardware: | 8+2+1 Phase Power Design, Zatrzasak PCIe EZ, GIGABYTE Smart Fan 6, Q-Flash Plus, Audio Noise Guard, GIGABYTE PerfDrive, MultiKey, DIY Friendly Design |
| Różne Dołączone oprogramowanie: | Norton Internet Security (OEM Version), GIGABYTE Control Center |
| Szerokość: | 30.5 cm |
| Głębokość: | 24.4 cm |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.