

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b760-gaming-x-lga-1700-1xhdm-1xdp-p-241325.html>



GIGABYTE B760 GAMING X LGA 1700 1xHDMI 1xDP

Cena brutto	544,35 zł
Cena netto	442,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46181023
Kod producenta	B760 GAMING X
Kod EAN	4719331851989

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

GIGABYTE B760 GAMING X LGA 1700 1xHDMI 1xDP
Gigabyte B760 GAMING X - 1.0 - płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4719331851989
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX
Intel B760
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

192 GB
DDR5
5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.)
Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
2 x PCIe 3.0 x16 (tryb x1)
3 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

Interfejsy:	PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 1 x DisplayPort 1 x HDMI 5 x USB 2.0 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 1 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (boczny głośnik surround) - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu:	AMI Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Napięcie systemu, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora, wykrywanie prędkości wentylatora, wykrywanie temperatury
Cechy hardware:	Ultra Durable, Q-Flash Plus, Dr.MOS MOSFET, Audio Noise Guard, M.2 Thermal Guard, wstępnie zamontowana tarcza I/O, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, 8+1+1 Phase Power Design, Power Stage 60 A, GIGABYTE PerfDrive, Kondensatory Audio Najwyższej Jakości
Różne Dołączone oprogramowanie:	GIGABYTE Control Center, Norton Internet Security (OEM Version)
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.