

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b760i-aorus-pro-lga1700-2xddr4-4xsata-3xm2-1xdp-1xhdm-p-191601.html>



GIGABYTE B760I AORUS PRO LGA1700 2xDDR4 4xSATA 3xM.2 1xDP 1xHDMI

Cena brutto	822,13 zł
Cena netto	668,40 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46169911
Kod producenta	B760I AORUS PRO DDR4
Kod EAN	4719331851576

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

GIGABYTE B760I AORUS PRO LGA1700 2xDDR4 4xSATA 3xM.2 1xDP 1xHDMI
AORUS B760I PRO DDR4 - 1.0 - płyta główna - mini ITX -
Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4719331851576
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - mini ITX
Intel B760
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

64 GB
DDR4
2400 MHz, 2133 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3300 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3666 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4500 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4700 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4933 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.), 5133 MHz (O.C.)
Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

1 x CPU

Interfejsy pamięci masowej:	2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2
Interfejsy:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 2.0 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x wyjście SPDIF 2 x antena 2 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu:	AMI Obsługa WfM 2.0, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Temperatura obudowy, napięcie systemu, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora
Cechy hardware:	Wykrywanie intruza obudowy, Q-Flash, Ultra Durable, 2x Copper PCB, Q-Flash Plus, radiator M.2, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Solid Pin Power Connectors, Extended Heatsink Design, RGB FUSION 2.0, 90A Smart Power Stage, GIGABYTE Smart Fan 6, MultiKey, 8+1+1 Phase Power Design
Różne Dołączone oprogramowanie: Zgodność z normami: Szerokość: Głębokość: Szczegóły Opakowania:	Norton Internet Security, GIGABYTE Control Center WEEE, DisplayPort 1.2, HDCP 2.3, UKCA, FCC Part 15 Subpart B 17 cm 17 cm Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.