

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b760m-d3hp-ddr4-lga1700-4xddr4-4xsata-2xm2-p-266155.html>



GIGABYTE B760M D3HP DDR4 LGA1700 4xDDR4 4xSATA 2xM.2

Cena brutto	370,75 zł
Cena netto	301,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47290113
Kod producenta	B760M D3HP DDR4
Kod EAN	4719331862848

Opis produktu

Opis

Płyta główna GIGABYTE B760M D3Hp DDR4 została zaprojektowana z myślą o entuzjastach gier i profesjonalnych użytkownikach. Obsługuje ona procesory Intel Core 12/13 i 14 generacji, zapewniając kompatybilność z wydajnymi CPU. Dzięki obsłudze pamięci DDR4 i możliwości osiągnięcia prędkości do 5333 MHz (O.C.), oferuje wyjątkową przepustowość i szybkość, zwiększając ogólną wydajność systemu. Płyta główna jest wyposażona w szereg opcji łączności, w tym porty USB 3.2 Gen 1, DisplayPort, HDMI i VGA, zapewniając elastyczność podłączania wielu urządzeń. Dźwięk wysokiej rozdzielczości z obsługą 8 kanałów, w połączeniu z wysokiej klasy kondensatorami audio, oferuje bogate, szczegółowe wrażenia dźwiękowe. Zaawansowane funkcje chłodzenia, takie jak GIGABYTE Smart Fan 6, zapewniają, że system pozostaje chłodny i stabilny pod obciążeniem. Ponadto, wytrzymała konstrukcja i przyjazny dla majsterkowiczów design sprawiają, że jest to niezawodny i łatwy w utrzymaniu wybór do budowy wysokowydajnych konfiguracji PC.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozszerzona łączność**

Dzięki różnorodnym interfejsom, w tym DisplayPort, HDMI, VGA, USB 2.0 i USB 3.2 Gen 1, ta płyta główna zapewnia wszechstronne opcje łączności dla wszystkich urządzeń peryferyjnych.

- **Solidne wrażenia audio**

Dźwięk o wysokiej rozdzielczości z obsługą 8 kanałów zapewnia wciągające wrażenia dźwiękowe, uzupełnione o wysokiej klasy kondensatory audio i Audio Noise Guard.

- **Zoptymalizowany pod kątem wydajności**

Obsługuje procesory Intel Core 12/13 i 14 generacji na gnieździe LGA1700, w połączeniu z technologią DDR4 SDRAM, pozwalając na osiągnięcie prędkości do 5333 MHz (O.C.), zapewniając wysoką wydajność i niezawodność.

- **Zaawansowane chłodzenie**

GIGABYTE Smart Fan 6 posiada wiele czujników temperatury, wykrywanie prędkości wentylatora i wykrywanie przepływu wody, umożliwiając wydajne chłodzenie w celu zwiększenia stabilności systemu.

- **Trwała i przyjazna dla użytkownika konstrukcja**

Cechy takie jak wytrzymała konstrukcja, zatrzask PCIe EZ Latch i złącza zasilania Solid Pin zapewniają długotrwałą i łatwą w utrzymaniu konfigurację systemu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

GIGABYTE B760M D3HP DDR4 LGA1700 4xDDR4 4xSATA 2xM.2

Gigabyte B760M D3Hp DDR4 - Płyta główna - ATX micro - Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów) 4719331862848

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX micro
Intel B760 Express
Gniazdo LGA1700

Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Obsługiwany RAM	128 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR4
Technologia:	2400 MHz, 2133 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3300 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3666 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4500 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4700 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4933 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.), 5133 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 3.0 x1 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2
Interfejsy:	1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x VGA 2 x USB 2.0 3 x USB 3.2 Gen 1 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x równoległy - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Napięcie systemu, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora, wykrywanie prędkości wentylatora, wykrywanie temperatury
Cechy hardware:	Q-Flash, Ultra Durable, 4+1+1 Phase Power Design, Q-Flash Plus, Audio Noise Guard, RGB FUSION, Solid Pin Power Connectors, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, Zatrząsk PCIe EZ, Kondensatory Audio Najwyższej Jakości
Różne	
Dołączone oprogramowanie:	GIGABYTE Control Center, menedżer LAN, Norton Internet Security (OEM Version)
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm
Szczegóły Opakowania:	Pudełko

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.