

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b760m-d3hp-wifi6-lga1700-mb-p-289010.html>



GIGABYTE B760M D3HP WIFI6 LGA1700 MB

Cena brutto	484,35 zł
Cena netto	393,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47763348
Kod producenta	B760M D3HP WIFI6
Kod EAN	4719331867638

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Reklamacje:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

GIGABYTE B760M D3HP WIFI6 LGA1700 MB
Gigabyte B760M D3HP WIFI6 - Płyta główna - ATX micro -
Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB-C 3.2 Gen 1, USB 3.2
Gen 1 - Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi 6 - wbudowana karta
graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio
(8-kanalów)

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX micro
Intel B760
Gniazdo LGA1700

1
(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold /
Celeron)

192 GB
DDR5
2800 MHz, 2600 MHz, 2400 MHz, 2200 MHz, 3800 MHz
ECC (praca w trybie innym niż ECC), bez ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, obsługiwane moduły ECC działają w trybie
innym niż ECC, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanalów)
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
2 x PCIe 3.0 x1
2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10 / RAID 5
PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x VGA

	2 x USB 2.0
	1 x klawiatura PS/2 / mysz
	2 x antena
	1 x wejście audio - mini jack
	1 x wyjście audio - mini jack
	1 x mikrofon - mini jack
	1 x LAN (Gigabit Ethernet)
	3 x USB 3.2 Gen 1
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek
	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
	1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek
	1 x dźwięk - nagłówek
	1 x wyjście SPDIF - nagłówek
	1 x SPI - nagłówek
	1 x szeregowy - nagłówek
	1 x równoległy - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V
	8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, obsługa PnP 1.0a, DMI 2.7, obsługa WfM 2.0, obsługuje SMBIOS 2.7, ACPI 5.0
Monitorowanie hardware:	Napięcie systemu, temperatura obudowy, kontrola wentylatora, wykrywanie prędkości wentylatora, ostrzeżenie o awarii wentylatora, wykrywanie temperatury, prędkość przepływu chłodzenia wodą
Cechy hardware:	Q-Flash, Q-Flash Plus, Przycisk Q-Flash Plus, 4+1+1 Phase Power Design, radiator układu scalonego, GIGABYTE Smart Fan 6, Zatrząsk PCIe EZ, Ultra Durable, konstrukcja radiatora VRM, GIGABYTE PerfDrive
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Tarcza IO, antena Wi-Fi
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security (OEM Version), menedżer LAN, GIGABYTE Control Center
Zgodność z normami:	HDCP 2.3, DisplayPort 1.2
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.