

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b760m-ds3h-lga1700-4xddr5-4xsata-2xm2-matx-mb-p-202437.html>



GIGABYTE B760M DS3H LGA1700 4xDDR5 4xSATA 2xM.2 mATX MB

Cena brutto	461,41 zł
Cena netto	375,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46326888
Kod producenta	B760M DS3H
Kod EAN	4719331851736

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

GIGABYTE B760M DS3H LGA1700 DDR4 Micro ATX MB
Gigabyte B760M DS3H DDR4 - 1.0 - płyta główna - microATX -
Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen
2, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta
graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio
(8-kanalów)

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX
Intel B760
Gniazdo LGA1700

1
(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium
Gold / Celeron)

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

128 GB
DDR4
2400 MHz, 2133 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3300
MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz
(O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.),
3666 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz
(O.C.), 4500 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.),
4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4700 MHz (O.C.), 4800 MHz
(O.C.), 3200 MHz, 4933 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 5333
MHz (O.C.), 5133 MHz (O.C.)
Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

High Definition Audio (8-kanalów)
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Audio
Typ:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM

	1 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 3.0 x1 2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 2 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x VGA 2 x USB 2.0 3 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x klawiatura PS/2 / mysz 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x równoległy - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Interfejsy pamięci masowej:	
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	Obsługa WfM 2.0, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora
Cechy harware:	Q-Flash Plus, RGB FUSION, M.2 Thermal Guard, Solid Pin Power Connectors, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, 6+2+1 Phase Power Design, MultiKey
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Antena zewnętrzna
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security
Zgodność z normami:	WEEE, DisplayPort 1.2, HDCP 2.3, UKCA, FCC Part 15 Subpart B
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.