

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b840-eagle-wf6e-p-301436.html>

## GIGABYTE B840 EAGLE WF6E



Cena brutto	<b>592,73 zł</b>
Cena netto	<b>481,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>48105284</b>
Kod producenta	<b>B840 EAGLE WF6E</b>
Kod EAN	<b>4719331876975</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

GIGABYTE B840 EAGLE WF6E

Gigabyte B840 EAGLE WiFi6E - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD B840 Chipset - USB-C 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2 - Wi-Fi 6E, Bluetooth, 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

AMD B840

Socket AM5

1

Ryzen (obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)

256 GB

DDR5

4400 MT/s, 4800 MT/s, 5200 MT/s, 5600 MT/s (O.C.), 5800 MT/s (O.C.), 6000 MT/s (O.C.), 6200 MT/s (O.C.), 6400 MT/s (O.C.), 6600 MT/s (O.C.), 6800 MT/s (O.C.), 7000 MT/s (O.C.), 7200 MT/s (O.C.), 7400 MT/s (O.C.), 7600 MT/s (O.C.), 7800 MT/s (O.C.), 7900 MT/s (O.C.), 7950 MT/s (O.C.), 8000 MT/s (O.C.), 8200 MT/s (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8852CE

802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, 2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 3.0 x4

2 x PCIe 3.0 x16 (tryb x1)

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Interfejsy pamięci masowej:	3 x M.2 socket (gniazdo 2280/2580/22110/25110 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy:	PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 2 x antena 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen 2
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu:	AMI UEFI BIOS, obsługa PnP 1.0a, DMI 2.7, obsługa WfM 2.0, obsługuje SMBIOS 2.7, ACPI 5.0
Monitorowanie hardware:	Napięcie systemu, wykrywanie temperatury, wykrywanie prędkości wentylatora, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora
Cechy hardware:	8+2+2 Phase Power Design, Water Pump Header, Q-Flash Plus, Q-Flash, 2x Copper PCB, VRM Thermal Armor Advanced, wstępnie zamontowana tarcza I/O, M.2 Thermal Guard, GIGABYTE Smart Fan 6, radiator układu scalonego, DIY Friendly Design, WIFI EZ-Plug, Zatrzask M.2 EZ, Zatrzask PCIe EZ, EZ Debug LED, Ultra Durable
Różne Dołączone oprogramowanie: Szerokość: Głębokość:	Norton Internet Security (OEM Version) 30.5 cm 24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.