

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b850-a-elite-wf7-am5-mb-4xddr5-4xsata-3xm2-p-289552.html>



GIGABYTE B850 A ELITE WF7 AM5 MB 4xDDR5 4xSATA 3xM.2

Cena brutto	943,83 zł
Cena netto	767,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47703277
Kod producenta	B850 A ELITE WF7
Kod EAN	4719331866105

Opis produktu

Opis

Płyta główna GIGABYTE AORUS B850 ELITE WIFI7 oferuje zaawansowaną wydajność i łączność do zasilania wysokiej klasy systemów komputerowych. Obsługuje ona chipset AMD B850 i posiada gniazdo AM5, zapewniając kompatybilność z procesorami z serii Ryzen 7000, 8000 i 9000. Niezależnie od tego, czy chodzi o gry, czy tworzenie treści, ta płyta główna zapewnia wystarczającą liczbę gniazd rozszerzeń i obsługę pamięci, zapewniając płynne i wydajne wrażenia.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna obsługa pamięci**
Płyta główna obsługuje do 4 gniazd DIMM dla pamięci DDR5 SDRAM, oferując opcje maksymalizacji wydajności systemu. Obsługuje różne prędkości pamięci RAM, od 2400 MHz do 4100 MHz po podkręceniu, zaspokajając różne potrzeby użytkowników.
- **Wszechstronne opcje łączności**
Płyta główna oferuje szeroką gamę opcji łączności, takich jak SATA-600, PCIe 4.0 i wiele gniazd M.2, zapewniając użytkownikom możliwość podłączenia różnych urządzeń pamięci masowej. Dodatkowo, włączenie USB-C 3.2 Gen 2x2 ułatwia szybkie przesyłanie danych.
- **Rozszerzone możliwości sieciowe**
Wyposażony w 2.5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 7, AORUS B850 ELITE zapewnia imponującą wydajność sieciową. Dzięki obsłudze Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4, użytkownicy mogą cieszyć się szybszą łącznością bezprzewodową do strumieniowania, gier i przesyłania danych.
- **Zaawansowane funkcje sprzętowe**
Ta płyta główna posiada 14+2+2 fazową konstrukcję zasilania, zapewniającą stabilne dostarczanie energii do wszystkich komponentów. Dodatkowe elementy konstrukcyjne przyjazne dla majsterkowiczów, takie jak zatrzask M.2 EZ Latch, zwiększają łatwość instalacji i modernizacji sprzętu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

GIGABYTE B850 A ELITE WF7 AM5 MB 4xDDR5 4xSATA 3xM.2
AORUS B850 ELITE WIFI7 - Płyta główna - ATX - Socket AM5 -
AMD B850 Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen2, USB
3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - Bluetooth, Wi-Fi 7, 2.5 Gigabit LAN -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)
4719331866105
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Płyta główna - ATX

AMD B850

Socket AM5

1

(obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)

256 GB

DDR5

4100 Mhz (O.C), 4000 MHz (O.C.), 3975 MHz (O.C.), 3950 MHz

	(O.C.), 3900 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3700 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3100 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 2900 MHz (O.C.), 2800 MHz (O.C.), 2600 MHz, 2400 MHz, 2200 MHz Bez ECC Niebuforowana Technologia AMD EXPO, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), dwa kanały DDR
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM: Rejestrowana lub buforowana: Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8922AE
Interfejsy sieciowe:	Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), 2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe x16 2 x PCIe 3.0 x16 (tryb x1) 3 x M.2 socket (gniazdo 2280/2580/22110/25110 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 2 5 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x DisplayPort 1 x wyjście SPDIF 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 2 x antena 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x HDMI - nagłówek
Interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa, łączówka 4-pin ATX12V
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, obsługa WfM 2.0, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Prędkość przepływu chłodzenia wodą, wykrywanie temperatury, wykrywanie prędkości wentylatora, ostrzeżenie o awarii wentylatora, napięcie systemu, kontrola wentylatora
Cechy harware:	14+2+2 Phase Power Design, 6 Layer PCB, 2x Copper PCB, DIY Friendly Design, konstrukcja płytki drukowanej, WIFI EZ-Plug, Zatrzask M.2 EZ plus, Zatrzask M.2 EZ na kliknięcie
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Antena Wi-Fi, G-Connector, podkładka termiczna SSD M.2, 2 x opakowania gumowe M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security (OEM Version), Realtek Gaming LAN Bandwidth Control
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.