

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b850i-aorus-pro-am5-mb-2xddr5-2xsata-2xm2-p-288092.html>



GIGABYTE B850I AORUS PRO AM5 MB 2xDDR5 2xSATA 2xM.2

Cena brutto	1 185,96 zł
Cena netto	964,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47703276
Kod producenta	B850I AORUS PRO
Kod EAN	4719331867263

Opis produktu

Opis

Płyta główna GIGABYTE AORUS B850I PRO została zaprojektowana z myślą o graczach i entuzjastach poszukujących wydajności w kompaktowej obudowie mini ITX. Płyta obsługuje procesory AMD z serii Ryzen 7000/8000/9000 z podstawką Socket AM5, zapewniając zaawansowane możliwości budowy systemu. Płyta posiada dwukanałową architekturę pamięci obsługującą DDR5 SDRAM do 4200 MHz (overclocking), co czyni ją wszechstronnym wyborem do budowy szybkiej i wydajnej konfiguracji komputerowej.

Zintegrowane funkcje obejmują dźwięk wysokiej rozdzielczości obsługiwany przez kodek Realtek ALC4080, różnorodne porty USB, w tym USB-C 3.2 Gen 2, oraz podwójny 2,5 Gigabit Ethernet dla ultraszybkiej sieci. Dzięki wygodnym funkcjom, takim jak wstępnie zamontowana osłona I/O i zatrzask M.2 EZ Latch, instalacja staje się łatwiejsza, a funkcje dynamicznego monitorowania systemu, takie jak wykrywanie temperatury i kontrola prędkości wentylatora, zwiększają ogólną niezawodność i wydajność systemu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajna konstrukcja zasilania**
Płyta główna posiada 8+2+1 fazową konstrukcję zasilania, zapewniającą stabilne zasilanie krytycznych komponentów, gwarantując niezawodność podczas intensywnych zadań i sesji gamingowych.
- **Zaawansowane opcje łączności**
Płyta główna oferuje szereg opcji łączności, takich jak wiele portów USB, HDMI i 2,5 Gigabit Ethernet, umożliwiając szybki transfer danych i wszechstronne połączenia urządzeń.
- **Ulepszone zarządzanie temperaturą**
Dzięki technologii GIGABYTE Smart Fan 6, użytkownicy mogą precyzyjnie dostosować ustawienia chłodzenia i monitorować prędkości wentylatorów, zapewniając optymalną wydajność termiczną w sytuacjach dużego obciążenia.
- **Przyjazne dla użytkownika funkcje instalacji**
Konstrukcja płyty głównej obejmuje wstępnie zamontowaną osłonę I/O i zatrzask M.2 EZ Latch, dzięki czemu instalacja jest prostsza, szczególnie dla majsterkowiczów.
- **Solidna obsługa pamięci**
B850I PRO obsługuje do 4200 MHz DDR5 SDRAM (po podkręceniu) z maksymalnie 2 gniazdami DIMM, zaspokajając potrzeby wysokowydajnych konfiguracji pamięci.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

GIGABYTE B850I AORUS PRO AM5 MB 2xDDR5 2xSATA 2xM.2
AORUS B850I PRO - Płyta główna - mini ITX - Socket AM5 - AMD
B850 Chipset - USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2
- Bluetooth, 2,5 Gigabit LAN, Wi-Fi 7 - wbudowana karta
graficzna (konieczny procesor) - HD Audio
4719331867263
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Płyta główna - mini ITX

AMD B850

Socket AM5

1

Ryzen (obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)

Obsługiwany RAM	128 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	4200 MHz (O.C.), 4100 Mhz (O.C), 4000 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3100 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 2800 MHz (O.C.), 2600 MHz, 2400 MHz, 2200 MHz
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Intel Extreme Memory Profiles (XMP), dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	HD Audio
Audio Codec:	Realtek ALC4080
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8922AE
Interfejsy sieciowe:	Bluetooth 5.4, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe x16 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2) SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x HDMI 2 x antena 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 2.0 - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Interfejsy pamięci masowej:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, obsługa WfM 2.0, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Prędkość przepływu chłodzenia wodą, wykrywanie temperatury, wykrywanie prędkości wentylatora, ostrzeżenie o awarii wentylatora, napięcie systemu, kontrola wentylatora
Cechy harware:	DIY Friendly Design, 8+2+1 Phase Power Design, 2x Copper PCB, Server-Grade Low-Loss PCB, wstępnie zamontowana tarcza I/O, GIGABYTE Smart Fan 6, WIFI EZ-Plug, Zatrzask M.2 EZ, EZ Debug LED, Q-Flash
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Antena Wi-Fi, 2 x kable zasilające przedłużające wentylator, pakiet wkrętów M.2, 2 x thermal pads for M.2 SSD, Śruby do obudowy komputera
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security (OEM Version), Realtek Gaming LAN Bandwidth Control
Szerokość:	17 cm
Głębokość:	17 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.