

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-b860m-a-elite-wifi6e-lga1851-mb-4xddr5-4xsata-3xm2-p-288103.html>



GIGABYTE B860M A ELITE WIFI6E LGA1851 MB 4xDDR5 4xSATA 3xM.2

Cena brutto	884,81 zł
Cena netto	719,36 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47741754
Kod producenta	B860M A ELITE WIFI6E
Kod EAN	4719331866877

Opis produktu

Opis

Płyta główna GIGABYTE AORUS B860M ELITE WIFI6E została zaprojektowana, aby sprostać wymaganiom współczesnych komputerów. Obsługuje ona wydajne procesory Intel Core Ultra i wyposażona jest w solidny chipset AMD B850, zapewniający szybkie przetwarzanie danych. Ta płyta główna micro ATX obsługuje dwukanałową pamięć DDR5 SDRAM o prędkości sięgającej 4600 MHz, ułatwiając płynną wielozadaniowość i zwiększoną wydajność w grach, tworzeniu treści i codziennych zadaniach. AORUS B860M ELITE WIFI6E oferuje rozbudowane opcje łączności z wieloma portami USB, w tym USB 4 i USB-C 3.2 Gen 2, umożliwiając szybkie przesyłanie danych. Zintegrowana obsługa 2,5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 6E zapewniają stabilne połączenia internetowe. Rozszerzone możliwości audio z wyjściem audio o wysokiej rozdzielczości zapewniają wciągające wrażenia dźwiękowe, dzięki czemu są odpowiednie dla graczy i entuzjastów multimedialnych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne opcje łączności**
Płyta główna zawiera szereg portów, takich jak 1 x USB4, 2 x USB 3.2 Gen 2 i wiele portów USB 2.0, zapewniając łatwe podłączanie wszystkich urządzeń.
- **Obsługa pamięci RAM o wysokiej wydajności**
Płyta obsługuje pamięć DDR5 SDRAM o szybkości od 2800 MHz do 4600 MHz, umożliwiając użytkownikom zwiększenie szybkości systemu i możliwości wielozadaniowości.
- **Rozszerzone możliwości sieciowe**
Dzięki zintegrowanemu 2,5-gigabitowemu Ethernetowi i obsłudze Wi-Fi 6E, ta płyta główna zapewnia szybkie i niezawodne połączenia internetowe, idealne do gier lub strumieniowania.
- **Zaawansowane rozwiązania chłodzenia**
Wyposażona w funkcje monitorowania sprzętu, takie jak wykrywanie prędkości wentylatora i natężenia przepływu chłodzenia wodnego, płyta główna pomaga utrzymać optymalną temperaturę systemu.
- **Trwała jakość wykonania**
Wyposażona w 12+1+2 fazowy układ zasilania i 2x miedzianą płytkę PCB, ta płyta główna została zbudowana z myślą o niezawodności i długowieczności, zapewniając, że poradzi sobie z wymagającymi aplikacjami.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

GIGABYTE B860M A ELITE WIFI6E LGA1851 MB 4xDDR5
4xSATA 3xM.2

AORUS B860M ELITE WIFI6E - Płyta główna - ATX micro -
Gniazdo LGA1851 - AMD B850 Chipset - USB-C 3.2 Gen 1, USB
3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB4 - Bluetooth, Wi-Fi 6E, 2.5
Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor)
- High Definition Audio (8-kanałów)
4719331866877
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX micro
AMD B850
Gniazdo LGA1851

Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	256 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	4600 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4100 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 3975 MHz (O.C.), 3950 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3700 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3200 MHz, 2800 MHz
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	ECC (praca w trybie innym niż ECC), bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Intel Extreme Memory Profiles (XMP), dwa kanały DDR
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x1 1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2) 1 x M.2 socket (gniazdo M.2 Key M 2280/2580) 1 x M.2 socket (gniazdo 2280/2580/22110/25110 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 1 x USB4/DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x DisplayPort 1 x HDMI 2 x antena 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x SPDIF 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 2 x Thunderbolt - nagłówek 1 x HDMI - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Interfejsy pamięci masowej:	
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, obsługa WfM 2.0, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Prędkość przepływu chłodzenia wodą, wykrywanie temperatury, wykrywanie prędkości wentylatora, ostrzeżenie o awarii wentylatora, napięcie systemu, kontrola wentylatora
Cechy harware:	12+1+2 Phase Power Design, AI Perfdrive, WIFI EZ-Plug, Zatrask PCIe EZ, DIY Friendly Design, przycisk zasilania, 2x Copper PCB, Ultra Durable
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Podkładka gumowa, pakiet wkrętów M.2, antena Wi-Fi
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security (OEM Version), Realtek Gaming LAN Bandwidth Control
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.