

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-gb-bmce-4500c-fanless-intel-celeron-n4500-1xso-dimm-ddr4-1xm2-wifi-brix-p-97585.html>



GIGABYTE GB-BMCE-4500C Fanless Intel Celeron N4500 1xSO-DIMM DDR4 1xM.2 WiFi BRIX

Cena brutto	632,52 zł
Cena netto	514,25 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4327868
Kod producenta	GB-BMCE-4500C FANLESS
Kod EAN	4719331600860

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Napęd dyskowy

Typ:

Kontroler pamięci masowej

Typ:

Rodzaj interfejsu kontrolera:

Ilość kanałów:

Napęd optyczny

Typ:

GIGABYTE GB-BMCE-4500C Fanless Intel Celeron N4500 1xSO-DIMM DDR4 1xM.2 WiFi BRIX

Gigabyte BRIX GB-BMCE-4500C (rev. 1.0) - Komputer barebone - ultra kompaktowy mini komputer - 1 x Celeron N4500 / 1.1 GHz - RAM 0 GB - UHD Graphics 605 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2

36 miesięcy

Komputer barebone

Ultra kompaktowy mini komputer

Intel Celeron N4500

1.1 GHz

2.8 GHz

Dual-Core

1

1

4 MB

4 MB

0 GB / 16 GB (maks.)

DDR4 SDRAM

SO-DIMM 260-pin

1 (całkowita) / 1 (pusty)

Brak HDD

1 x SATA

SATA 6Gb/s

1

Bez napędu optycznego

Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Intel UHD Graphics 605
Interfejsy wideo:	HDMI, DisplayPort
Wyjście sygnału audio	
Tryb wyjścia dźwięku:	Stereo
Praca w sieci	
Kontroler ethernet:	Realtek RTL8111HS
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:	Tak
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 2,5"
Sloty:	1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230 (Key A-E)
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2280
Interfejsy:	3 x USB 3.0 (1 przód, 2 tył)
	1 x HDMI
	1 x Mini DisplayPort
	1 x LAN (Gigabit Ethernet)
	1 x słuchawki (1 z przodu)
	1 x mikrofon (1 z przodu)
	1 x USB-C 3.0 (1 z przodu)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Adapter VESA
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)
	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Interfejs Montażowy VESA:	
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V
Moc wyjściowa:	65 wat
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Wymiary i waga	
Szerokość:	11.26 cm
Głębokość:	11.94 cm
Wysokość:	4.68 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.