

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-gb-bri7-10710-brix-i7-10710u-ddr4-p-110161.html>



GIGABYTE GB-BRi7-10710 Brix i7-10710U DDR4

Cena brutto	1 500,89 zł
Cena netto	1 220,24 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4032734
Kod producenta	GB-BRi7-10710
Kod EAN	4719331600204

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Napęd dyskowy

Typ:

Napęd optyczny

Typ:

Monitor

Typ monitora:

Sterownik grafiki

Procesor graficzny:

Interfejsy wideo:

Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów:

Wyjście sygnału audio

Tryb wyjścia dźwięku:

Praca w sieci

Kontroler ethernet:

GIGABYTE GB-BRi7-10710 Brix i7-10710U DDR4

Gigabyte BRiX GB-BRi7-10710 (rev. 1.0) - Komputer barebone -

Ultra Compact PC Kit - 1 x Core i7 10710U / 1.1 GHz - RAM 0

GB - UHD Graphics - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth

4.2

4719331600204

36 miesięcy w serwisie

Komputer barebone

Ultra Compact PC Kit

Intel Core i7 (10. Gen.) 10710U

1.1 GHz

4.7 GHz

6-rdzeniowy

1

1

12 MB

12 MB

0 GB / 64 GB (maks.)

DDR4 SDRAM

SO-DIMM 260-pin

2 (całkowita) / 2 (pusty)

Brak HDD

Bez napędu optycznego

Brak

Intel UHD Graphics

HDMI

2

Stereo

Intel I219-V

Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:

Bezprzewodowa karta NIC:

Protokół komunikacyjny danych:

Tak

Intel Dual Band Wireless-AC 3168

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2

Rozszerzenie / połączenie

Sloty:

Interfejsy:

1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2280

5 x USB 3.2 Gen 2 (3 przód, 2 tył)

2 x HDMI

1 x USB-C 3.2 Gen 2

1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 z przodu)

1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu)

Różne

Akcesoria w zestawie:

Interfejs Montażowy VESA:

Adapter VESA

100 x 100 mm, 75 x 75 mm

Zasilanie

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Wymagane napięcie:

AC 120/230 V

System operacyjny / Oprogramowanie

Dołączony system operacyjny:

Bez systemu operacyjnego

Wymiary i waga

Szerokość:

11.95 cm

Głębokość:

11.95 cm

Wysokość:

3.47 cm

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

35 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.