

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-gb-brr7-4800-amd-ryzen-7-4800u-2xddr4-so-dimm-slot-m2-socket25g-lan-7xusb-hdmi-mdp-19v-p-60555.html>



GIGABYTE GB-BRR7-4800 AMD Ryzen 7 4800U 2xDDR4 SO- DIMM slot M.2 socket2.5G LAN 7xUSB HDMI mDP 19V

Cena brutto	2 210,11 zł
Cena netto	1 796,84 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4130336
Kod producenta	GB-BRR7-4800
Kod EAN	4719331600679

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Napęd dyskowy

Typ:

Napęd optyczny

Typ:

Monitor

Typ monitora:

Sterownik grafiki

Procesor graficzny:

GIGABYTE GB-BRR7-4800 AMD Ryzen 7 4800U 2xDDR4 SO-

DIMM slot M.2 socket2.5G LAN 7xUSB HDMI mDP 19V

Gigabyte BRIX GB-BRR7-4800 (rev. 1.0) - Komputer barebone -

Ultra Compact PC Kit - 1 x Ryzen 7 4800U / 1.8 GHz - RAM 0 GB

- Radeon Graphics - GigE, 2.5 GigE - WLAN:

802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1

4719331600679

36 miesięcy

Komputer barebone

Ultra Compact PC Kit

AMD Ryzen 7 4800U

1.8 GHz

4.2 GHz

8-rdzeniowy

1

1

Pamięć podręczna L3 - 8 MB

8 MB

0 GB / 64 GB (maks.)

DDR4 SDRAM

SO-DIMM 260-pin

2 (całkowita) / 2 (pusty)

Brak HDD

Bez napędu optycznego

Brak

AMD Radeon Graphics

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Interfejsy wideo:	HDMI, DisplayPort
Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów:	2
Wyjście sygnału audio	
Tryb wyjścia dźwięku:	Stereo
Praca w sieci	
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:	Tak
Bezprzewodowa karta NIC:	Intel Wi-Fi 6 AX 200
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1
Rozszerzenie / połączenie	
Sloty:	1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230 (Key A-E) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2280
Interfejsy:	2 x DisplayPort/USB-C 3.2 Gen 2 (1 z przodu, 1 z tyłu) 1 x HDMI 1 x Mini DisplayPort 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu) 5 x USB 3.2 Gen 1 (3 przód, 2 tył)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Adapter VESA
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V
Moc wyjściowa:	90 wat
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Wymiary i waga	
Szerokość:	11.95 cm
Głębokość:	11.95 cm
Wysokość:	3.47 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.