

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-gb-brr7h-4800-amd-ryzen-7-4800u-2xddr4-so-dimm-slot-m2-socket25g-lan-7xusb-hdmi-mdpo-19v-p-60556.html>



GIGABYTE GB-BRR7H-4800 AMD Ryzen 7 4800U 2xDDR4 SO-DIMM slot M.2 socket2.5G LAN 7xUSB HDMI mDPo 19V

Cena brutto	2 239,78 zł
Cena netto	1 820,96 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4130314
Kod producenta	GB-BRR7H-4800
Kod EAN	4719331600631

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Napęd dyskowy

Typ:

Kontroler pamięci masowej

Typ:

Rodzaj interfejsu kontrolera:

Ilość kanałów:

Napęd optyczny

Typ:

GIGABYTE GB-BRR7H-4800 AMD Ryzen 7 4800U 2xDDR4 SO-DIMM slot M.2 socket2.5G LAN 7xUSB HDMI mDPo 19V
Gigabyte BRIX s GB-BRR7H-4800 (rev. 1.0) - Komputer barebone - Ultra Compact PC Kit - 1 x Ryzen 7 4800U / 1.8 GHz - RAM 0 GB - Radeon Graphics - 2.5 GigE, Bluetooth 5.2 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
4719331600631
36 miesięcy

Komputer barebone
Ultra Compact PC Kit

AMD Ryzen 7 4800U

1.8 GHz

4.2 GHz

8-rdzeniowy

1

1

Pamięć podręczna L3 - 8 MB
8 MB

0 GB / 64 GB (maks.)
DDR4 SDRAM
SO-DIMM 260-pin
2 (całkowita) / 2 (pusty)

Brak HDD

1 x SATA
SATA 6Gb/s
1

Bez napędu optycznego

Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	AMD Radeon Graphics
Interfejsy wideo:	HDMI, DisplayPort, USB-C
Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów:	4
Praca w sieci	
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:	Tak
Bezprzewodowa karta NIC:	Intel Wi-Fi 6 AX 200
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 2,5"
Sloty:	1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230 (Key A-E)
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2280
Interfejsy:	5 x USB 3.2 Gen 1 (3 przód, 2 tył)
	1 x HDMI
	1 x Mini DisplayPort
	1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
	1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu)
	2 x DisplayPort/USB-C 3.2 Gen 2 (1 z przodu, 1 z tyłu)
	1 x szeregowe
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Adapter VESA
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Zgodność z normami:	HDCP 2.2
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	90 wat
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Wymiary i waga	
Szerokość:	11.95 cm
Głębokość:	11.95 cm
Wysokość:	4.68 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.