

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-h410m-h-v3-lga-1200-ddr4-1xm2-4xsata-matx-mb-p-60426.html>



GIGABYTE H410M H V3 LGA 1200 DDR4 1xM.2 4xSATA mATX MB

Cena brutto	238,68 zł
Cena netto	194,05 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4218772
Kod producenta	H410M H V3
Kod EAN	4719331823542

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Smart Fan 5**

Dzięki Smart Fan 5 użytkownicy mogą zapewnić, że ich komputer do gier będzie mógł utrzymać wydajność przy zachowaniu niskiej temperatury. Dzięki Smart Fan 5 wprowadzono więcej hybrydowych głowic wentylatorów, które obsługują zarówno wentylatory PWM, jak i napięciowe, aby uczynić płytę główną bardziej przyjazną dla chłodzenia cieczą.

- **Chroń się przed siarkowaniem**

Związki siarki znajdujące się w powietrzu mogą przeniknąć do małych rezystorów pokładowych, powodując zmiany chemiczne. Jeśli któraś z nich wystąpi, płyta główna przestanie działać. Dzięki wyposażeniu rezystorów w konstrukcję antysiarkową GIGABYTE nadaje technologii Ultra Durable zupełnie inne znaczenie.

Produkt:

Nazwa:

GIGABYTE H410M H V3 LGA 1200 DDR4 1xM.2 4xSATA mATX MB

Opis:

Gigabyte H410M H V3 - 1.0 - płyta główna - microATX -
Gniazdo LGA1200 - H510 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN
- wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)
4719331823542
36 miesięcy

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Płyta główna - microATX

Intel H510

Gniazdo LGA1200

1

Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7, Core i9 (obsługa
10. generacji Intel Core / Pentium / Celeron)

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

64 GB

2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

Grafika

Maksymalny rozmiar alokowanej pamięci RAM:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

512 MB

High Definition Audio (8-kanalów)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

LAN	Gigabit Ethernet
Interfejsy sieciowe: Rozszerzenie / połączenie Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 3.0 x1 SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin PCIe -złącza: 1 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x VGA 1 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 4 x USB 2.0 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x klawiatura PS/2 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x wejście audio - mini jack 1 x mysz PS/2
Interfejsy:	2 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu:	AMI Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, ochrona przegrzania CPU, ostrzeżenie o awarii wentylatora
Cechy hardware:	Q-Flash, On/Off Charge, Ultra Durable, GIGABYTE Ambient LED, Anti-Surge IC, Game Boost, Audio Noise Guard, GIGABYTE Double Locking Bracket, Anti-Sulfur Design, GIGABYTE Smart Fan 5, Glass Fabric PCB
Różne Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune, Xpress Install, GIGABYTE App Center, GIGABYTE Fast Boot, GIGABYTE Smart Backup, Realtek Gaming LAN Bandwidth Control Plug and Play
Zgodność z normami:	22.6 cm
Szerokość:	18.5 cm
Głębokość:	

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.