

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-h610i-lga1700-1xhdm-1xdp-p-254534.html>



## GIGABYTE H610I LGA1700 1xHDMI 1xDP

Cena brutto	<b>456,84 zł</b>
Cena netto	<b>371,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47229637</b>
Kod producenta	<b>H610I</b>
Kod EAN	<b>4719331855222</b>

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:  
Opis:

EAN:  
Gwarancja producenta:  
Ogólne  
Typ produktu:  
Typ chipsetu:  
Port procesora:  
Max ilość procesorów:  
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM  
Rozmiar maksymalny:  
Technologia:  
Bus Clock:  
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:  
Rejestrowana lub buforowana:  
Charakterystyka:

Audio  
Typ:  
Zgodność z normami:  
LAN  
Interfejsy sieciowe:  
Rozszerzenie / połączenie  
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

GIGABYTE H610I LGA1700 1xHDMI 1xDP  
Gigabyte H610I - 1.0 - płyta główna - mini ITX - Gniazdo LGA1700 - H610 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)  
4719331855222  
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - mini ITX  
Intel H610  
Gniazdo LGA1700  
1  
(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

64 GB  
DDR5  
4800 MHz, 4400 MHz, 5200 MHz, 5600 MHz  
Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)  
Niebuforowana  
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanałów)  
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Gigabit Ethernet

1 x CPU  
2 x 288-pin DIMM  
1 x PCIe 4.0 x16  
1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)  
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin  
PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2  
2 x DisplayPort  
1 x HDMI  
1 x VGA  
4 x USB 2.0  
2 x USB 3.2 Gen 1  
1 x wyjście audio - mini jack

Wewnętrzne interfejsy:	1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x klawiatura PS/2 / mysz 2 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek
Złącza zasilania: Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu:	łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania  AMI Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, ochrona przegrzania CPU, napięcie zasilania rdzenia CPU, ostrzeżenie o awarii wentylatora
Cechy hardware:	Q-Flash, przystosowany do HDCP, On/Off Charge, 4+1+1 Phase Power Design, Dr.MOS MOSFET, Game Boost, Audio Noise Guard, Anti-Sulfur Design, Solid Pin Power Connectors, RGB FUSION 2.0, GIGABYTE Smart Fan 6
Różne Dołączone oprogramowanie:	@BIOS, EasyTune, Xpress Install, GIGABYTE App Center, GIGABYTE Fast Boot, GIGABYTE Smart Backup, Realtek Gaming LAN Bandwidth Control, Norton Internet Security (OEM Version)
Szerokość:	17 cm
Głębokość:	17 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.