

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-h610m-s2h-v2-ddr4-lga1700-1xdp-1xhdm-p-223596.html>



GIGABYTE H610M S2H V2 DDR4 LGA1700 1xDP 1xHDMI

Cena brutto	333,94 zł
Cena netto	271,49 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46299647
Kod producenta	H610M S2H V2 DDR4
Kod EAN	4719331851958

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:
Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

GIGABYTE H610M S2H V2 DDR4 LGA1700 1xDP 1xHDMI
Gigabyte H610M S2H V2 DDR4 - 1.0 - płyta główna - microATX
- Gniazdo LGA1700 - H610 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit
LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)
4719331851958
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX
Intel H610
Gniazdo LGA1700
1
(obsługuje 12. Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

64 GB
DDR4
2400 MHz, 2133 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200
MHz
Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Gigabit Ethernet

1 x CPU
2 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 3.0 x1
1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin
PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x VGA
1 x DVI-D

	2 x USB 3.2 Gen 1 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 4 x USB 2.0 1 x klawiatura PS/2 1 x mysz PS/2 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	AMI
Typ BIOS:	Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0
Cechy BIOSu:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, ochrona przegrzania CPU, napięcie zasilania rdzenia CPU, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora
Monitorowanie hardware:	Q-Flash, przystosowany do HDCP, On/Off Charge, Dr.MOS MOSFET, Game Boost, Audio Noise Guard, Anti-Sulfur Design, Solid Pin Power Connectors, RGB FUSION 2.0, 6+1+1 Phase Power Design, GIGABYTE Smart Fan 6, Power Stage 50 A
Cechy hardware:	
Różne	
Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune, Xpress Install, GIGABYTE App Center, GIGABYTE Fast Boot, GIGABYTE Smart Backup
Zgodność z normami:	DisplayPort 1.2, HDCP 2.3
Szerokość:	23 cm
Głębokość:	21.5 cm
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.	