

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-h610m-s2h-v2-p-243374.html>

GIGABYTE H610M S2H V2



Cena brutto	284,01 zł
Cena netto	230,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47083460
Kod producenta	H610M S2H V2
Kod EAN	4719331859817

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **6+1+1-fazowa hybrydowa konstrukcja zasilania**
Czystsze i bardziej wydajne dostarczanie mocy do procesora z dobrą wydajnością termiczną zapewnia stabilność przy wysokich częstotliwościach procesora i dużym obciążeniu.
- **GbE LAN z zarządzaniem przepustowością**
GbE LAN posiada aplikację do zarządzania przepustowością sieci, która pomaga poprawić opóźnienia w sieci i utrzymać niskie czasy ping, aby zapewnić lepszą responsywność w zatłoczonych środowiskach LAN.
- **Solidne złącza zasilania**
Płyty główne H610 są wyposażone w 8-pinowe złącza zasilania ATX 12 V, które zapewniają stabilne zasilanie podczas przeciążenia procesora.
- **BIOS**
BIOS jest niezbędny dla użytkowników podczas początkowej konfiguracji, aby umożliwić najbardziej optymalne ustawienia. GIGABYTE był w stanie na nowo opracować BIOS, aby zapewnić użytkownikom niesamowite wrażenia podczas konfigurowania systemu.
- **Smart Fan 6**
Smart Fan 6 zawiera kilka unikalnych funkcji chłodzenia, które zapewniają, że komputer gamingowy zachowa swoją wydajność, pozostając jednocześnie chłodnym i cichym. Wiele nagłówek wentylatorów może obsługiwać wentylatory PWM/DC i pompy, a użytkownicy mogą łatwo zdefiniować każdą krzywą wentylatora w oparciu o różne czujniki temperatury na całej płycie za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika.
- **Złącze NVMe PCIe Gen 3 x4 M.2**
Płyty główne GIGABYTE koncentrują się na dostarczaniu technologii M.2 entuzjastom, którzy chcą zmaksymalizować potencjał swojego systemu.
- **Wyjścia cyfrowe wysokiej rozdzielczości**
Ciesz się prawdziwymi możliwościami wyświetlania obrazu HD, korzystając z najczęściej zintegrowanych technologii wyjść cyfrowych w monitorach i telewizorach HD.
- **Wysokiej klasy kondensatory audio**
Płyty główne GIGABYTE wykorzystują wysokiej klasy kondensatory audio. Te wysokiej jakości kondensatory pomagają zapewnić wysoką rozdzielczość i wierność dźwięku, aby zapewnić bardziej realistyczne efekty dźwiękowe dla graczy.
- **Ochrona przed zakłóceniami audio**
Płyty główne GIGABYTE wyposażone są w system ochrony przed zakłóceniami audio, który oddziela wrażliwe analogowe komponenty audio od potencjalnych zakłóceń na poziomie PCB.
- **Ochrona przed zaszkarzeniem**
Związki siarki w powietrzu mogą przenikać przez małe rezystory na płycie głównej, powodując zmiany chemiczne i powodując ich otwarcie lub zwarcie. W takim przypadku płyta główna przestanie działać. Dzięki wyposażeniu rezystorów w zabezpieczenie antysiarkowe, GIGABYTE nadaje ultra-wytrzymałym płytom głównym nowego znaczenia.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

GIGABYTE H610M S2H V2

Gigabyte H610M S2H V2 DDR4 - 1.0 - płyta główna - microATX
- Gniazdo LGA1700 - H610 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)

EAN:	4719331859817
Gwarancja producenta:	36 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - microATX
Typ chipsetu:	Intel H610
Port procesora:	Gniazdo LGA1700
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	64 GB
Technologia:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x1 1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x VGA 1 x DVI-D 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Interfejsy:	4 x USB 2.0 1 x klawiatura PS/2 1 x mysz PS/2
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, ochrona przegrzania CPU, napięcie zasilania rdzenia CPU, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora
Cechy hardware:	Q-Flash, przystosowany do HDCP, On/Off Charge, Dr.MOS MOSFET, Game Boost, Audio Noise Guard, Anti-Sulfur Design, Solid Pin Power Connectors, RGB FUSION 2.0, 6+1+1 Phase Power Design, GIGABYTE Smart Fan 6, Power Stage 50 A
Różne	
Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security (OEM Version)
Szerokość:	23 cm
Głębokość:	21.5 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.