

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-trx50-aero-d-tr5-4xddr5-8xsata-4xm2-p-293619.html>

GIGABYTE TRX50 AERO D TR5 4xDDR5 8xSATA 4xM.2



Cena brutto	2 940,40 zł
Cena netto	2 390,57 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46777667
Kod producenta	TRX50 AERO D
Kod EAN	4719331859480

Opis produktu

Opis

Odkryj moc wysokowydajnych obliczeń dzięki płycie głównej GIGABYTE TRX50 AERO D, zaprojektowanej z myślą o entuzjastach, którzy chcą zwiększyć wydajność swojego systemu. Ta płyta główna została zaprojektowana do obsługi procesorów Ryzen Threadripper i Ryzen Threadripper PRO, oferując moc obliczeniową dla wymagających aplikacji i gier. Dzięki obsłudze pamięci DDR5 SDRAM z prędkością do 7800 MHz (O.C.), zapewnia ona szybką przepustowość danych, zwiększając ogólną szybkość reakcji systemu i możliwości wielozadaniowe.

Łączność to pestka dzięki 10-gigabitowemu Ethernetowi i Bluetooth 5.3, zapewniającym szybkie połączenia sieciowe i płynną komunikację bezprzewodową. Rozbudowa jest bardziej elastyczna niż kiedykolwiek, dzięki różnorodnym gniazdom, w tym PCIe 5.0 x16 i M.2 dla PCIe 4.0, co pozwala na przyszłościowe aktualizacje i rozszerzenia. Płyta główna oferuje również szereg rozwiązań chłodzących, takich jak M.2 Thermal Guard i VRM Thermal Armor, zapewniając chłodzenie i stabilność systemu przy intensywnym obciążeniu. Dla audiofilów, dźwięk wysokiej rozdzielczości z obsługą DTS:X Ultra oferuje głęboko wciągające wrażenia słuchowe, idealne do gier i rozrywki. GIGABYTE TRX50 AERO D zapewni Ci jeszcze lepsze wrażenia podczas pracy z komputerem.

- **Zaawansowana łączność**

Wyposażona w 10 Gigabit Ethernet i Bluetooth 5.3, ta płyta główna zapewnia szybką łączność sieciową i płynną komunikację bezprzewodową.

- **Obsługa szybkiej pamięci**

Obsługuje pamięć DDR5 SDRAM o prędkości do 7800 MHz (O.C.), umożliwiając szybsze przetwarzanie danych i zwiększoną wydajność systemu.

- **Ulepszone zarządzanie temperaturą**

Funkcje takie jak M.2 Thermal Guard, VRM Thermal Armor i GIGABYTE Smart Fan 6 współpracują ze sobą, aby utrzymać system w chłodzie przy dużym obciążeniu.

- **Solidne opcje rozbudowy**

GIGABYTE oferuje wiele gniazd rozszerzeń, w tym PCIe 5.0 x16 i gniazdo M.2 dla PCIe 4.0, pozwalając na znaczące ulepszenia i rozbudowę systemu.

- **Wciągające wrażenia dźwiękowe**

Dzięki dźwiękowi wysokiej rozdzielczości (8-kanalowemu) i obsłudze DTS:X Ultra, użytkownicy mogą cieszyć się bogatym, wciągającym dźwiękiem w grach i multimedialach.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

GIGABYTE TRX50 AERO D TR5 4xDDR5 8xSATA 4xM.2
Gigabyte TRX50 AERO D - 1.0 - płyta główna - rozszerzenie
ATX - Socket sTR5 - AMD TRX50 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB
3.2 Gen 2, USB4, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 10 Gigabit LAN, 2.5
Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi 7 - High Definition Audio
(8-kanalów)
4719331859480
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Płyta główna - rozszerzenie ATX
AMD TRX50
Socket sTR5

Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen ThreadRipper, Ryzen ThreadRipper PRO (obsługa Ryzen Threadripper PRO 7000 Series / 7000 Series)
Obsługiwany RAM	1 TB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6400 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 4400 MHz, 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 7600 MHz (O.C.), 7800 MHz (O.C.)
Bus Clock:	ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Rejestrowana, 3DS-RDIMM
Rejestrowana lub buforowana:	Intel Extreme Memory Profiles (XMP), czterokanałowa
Charakterystyka:	architektura pamięci, technologia AMD EXPO
Audio	High Definition Audio (8-kanałów)
Typ:	Realtek ALC4080 / Realtek ALC897
Audio Codec:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS:X Ultra
Zgodność z normami:	
LAN	
Interfejsy sieciowe:	10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 2 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 3 x M.2 socket (gniazdo 2280/25110 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) SATA-600 -złącza: 8 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 5.0 -złącza: 3 x M.2 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x LAN (10Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 2 x antena 1 x DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB4 1 x USB4/DisplayPort 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Interfejsy pamięci masowej:	
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0
Monitorowanie hardware:	Temperatura obudowy, napięcie systemu, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, wykrywanie hałasu, wykrywanie prędkości wentylatora
Cechy hardware:	Q-Flash, 2x Copper PCB, Q-Flash Plus, RGB FUSION, M.2 Thermal Guard, wstępnie zamontowana tarcza I/O, 12 Layer PCB, GIGABYTE Smart Fan 6, MultiKey, Zatrask PCIe EZ, Zatrask M.2 EZ na kliknięcie, Zatrask M.2 EZ plus, 16+8+4 Phase Power Design, VRM Thermal Armor Advanced, PCIe Ultra Durable Slot X, 108A Power Stage
Różne	
Dołączone oprogramowanie:	GIGABYTE Control Center, Norton Internet Security (OEM Version)
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	26.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
