

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-trx50-ai-top-am5-4xddr5-4xsata-3xm2-e-atx-p-289884.html>



GIGABYTE TRX50 AI TOP AM5 4xDDR5 4xSATA 3xM.2 E-ATX

Cena brutto	3 982,37 zł
Cena netto	3 237,70 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47313209
Kod producenta	TRX50 AI TOP
Kod EAN	4719331863845

Opis produktu

Opis

Płyta główna GIGABYTE TRX50 AI to zaawansowane rozwiązanie przeznaczone do wysokowydajnych obliczeń. Wyposażona we wsparcie dla procesorów Ryzen Threadripper, ta rozszerzona płyta główna ATX zapewnia solidną platformę do wymagających zadań, takich jak gry, tworzenie treści i przetwarzanie danych. Dzięki solidnemu zestawowi funkcji, w tym 8 gniazdom DIMM obsługującym pamięć DDR5 i różnorodnym opcjom rozszerzeń, jest ona przeznaczona zarówno dla entuzjastów, jak i profesjonalistów.

Ta płyta główna oferuje zaawansowane możliwości sieciowe z dwoma portami 10 Gigabit Ethernet i obsługą Wi-Fi 7, zapewniając szybkie i niezawodne połączenia. Wydajność audio jest zwiększona dzięki możliwościom audio wysokiej rozdzielczości i obsłudze DTS:X Ultra. Dodatkowo, konstrukcja obejmuje rozbudowane funkcje monitorowania sprzętu, RGB FUSION dla konfigurowalnego oświetlenia i przyjazną dla majsterkowiczów konstrukcję, co czyni ją wszechstronnym wyborem dla nowoczesnych konstrukcji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Obsługa wydajnych procesorów**

Zaprojektowany, aby pomieścić procesory Ryzen Threadripper i Threadripper PRO, oferując doskonałą moc obliczeniową dla wymagających aplikacji.

- **Duża możliwość rozbudowy pamięci**

Wyposażona w 8 slotów DIMM, które obsługują pamięć DDR5 SDRAM, pozwalając na osiągnięcie prędkości do 3600 MHz, idealnej do wielozadaniowości i dużych obciążeń.

- **Zaawansowane możliwości sieciowe**

Zawiera dwa porty 10 Gigabit Ethernet i obsługę Wi-Fi 7, zapewniając szybkie i niezawodne połączenia do gier online i przesyłania strumieniowego.

- **Doskonała technologia audio**

Oferuje dźwięk w wysokiej rozdzielczości z obsługą 8-kanalowego dźwięku, wykorzystując kodek Realtek ALC4080, aby zapewnić wciągające wrażenia dźwiękowe.

- **Solidne zarządzanie ciepłem**

Zaprojektowana z funkcjami takimi jak VRM Thermal Armor i M.2 Thermal Guard, aby skutecznie zarządzać ciepłem podczas intensywnych operacji.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

GIGABYTE TRX50 AI TOP AM5 4xDDR5 4xSATA 3xM.2 E-ATX
Gigabyte TRX50 AI TOP - Płyta główna - rozszerzenie ATX -
Socket sTR5 - AMD TRX50 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2
Gen 2, USB4, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2 x 10 Gigabit LAN,
Bluetooth, Wi-Fi 7 - High Definition Audio (8-kanalów)
4719331863845
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - rozszerzenie ATX
AMD TRX50
Socket sTR5
1

Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen ThreadRipper, Ryzen ThreadRipper PRO (obsługa Ryzen Threadripper PRO 7000 Series / 7000 Series)
Obsługiwany RAM	2 TB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	2400 MHz, 2800 MHz, 2800 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 3100 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.)
Bus Clock:	ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Rejestrowana, 3DS-RDIMM
Rejestrowana lub buforowana:	Intel Extreme Memory Profiles (XMP), 8 kanałów, technologia
Charakterystyka:	AMD EXPO
Audio	High Definition Audio (8-kanałów)
Typ:	Realtek ALC4080 / Realtek ALC897
Audio Codec:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS:X Ultra
Zgodność z normami:	
LAN	Qualcomm QCNM865
Kontroler sieciowy:	2 x 10 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Interfejsy sieciowe:	(Wi-Fi 7)
Rozszerzenie / połączenie	1 x CPU
Gniazda rozszerzeń:	4 x 288-pin DIMM
	3 x PCIe 5.0 x16
	1 x PCIe 4.0 x16
	4 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1
	PCIe 5.0 -złącza: 4 x M.2
Interfejsy:	2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
	1 x mikrofon - mini jack
	1 x wyjście audio - mini jack
	2 x antena
	1 x DisplayPort
	6 x USB 3.2 Gen 2
	1 x USB4
	1 x USB4/DisplayPort
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek
	4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
	1 x dźwięk - nagłówek
	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek
	1 x SPI - nagłówek
	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Napięcie systemu, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, wykrywanie hałasu, wykrywanie prędkości wentylatora, wykrywanie temperatury
Cechy hardware:	Q-Flash, EZ Plug, Ultra Durable, Q-Flash Plus, RGB FUSION, wstępnie zamontowana tarcza I/O, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, MultiKey, Stan Zasilania 110 A, 14-warstwowa PCB, M.2 Thermal Guard Ext., Zatrask M.2 EZ na kliknięcie, Zatrask M.2 EZ plus, Zatrask PCIe EZ Plus, 16+8+4 Phase Power Design, VRM Thermal Armor Advanced
Różne	
Dołączone oprogramowanie:	GIGABYTE Control Center, Norton Internet Security (OEM Version)
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	33 cm
Szczegóły Opakowania:	Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.