

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-x670e-aorus-pro-x-am5-4xddr5-4xsata-4xm2-p-241715.html>



GIGABYTE X670E AORUS PRO X AM5 4xDDR5 4xSATA 4xM.2

Cena brutto	1 412,53 zł
Cena netto	1 148,40 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46777668
Kod producenta	X670E AORUS PRO X
Kod EAN	4719331859343

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:
Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

GIGABYTE X670E AORUS PRO X AM5 4xDDR5 4xSATA 4xM.2
AORUS X670E PRO X - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD
X670 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen
2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta
graficzna (konieczny procesor) - Dźwięk HD (7.1-kanalowy)
4719331859343
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX
AMD X670
Socket AM5
1
Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

192 GB
DDR5
5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz
(O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6666 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.),
7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 4400 MHz, 7200 MHz
(O.C.), 5200 MHz, 7600 MHz (O.C.), 7800 MHz (O.C.), 8000
MHz (O.C.)
Bez ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
technologia AMD EXPO

Dźwięk HD (7.1-kanalowy)
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4)
1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x2)
2 x M.2 socket (gniazdo 2280/25110 M.2 Key M)
2 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M)

Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 5.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy:	1 x HDMI 3 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 4 x USB 2.0 1 x wyjście SPDIF 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x antena 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x Thunderbolt 4 - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Napięcie systemu, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora, wykrywanie hałasu, wykrywanie prędkości wentylatora, wykrywanie temperatury
Cechy hardware:	Q-Flash, Ultra Durable, 2x Copper PCB, 8 Layer PCB, Q-Flash Plus, Premium Power Choke, RGB FUSION, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, GIGABYTE Smart Fan 6, MultiKey, 16+2+2 Phase Power Design, 70A Smart Power Stage, Zatrask PCIe EZ, M.2 Thermal Guard XL, M.2 Thermal Guard Ext., Zatrask M.2 EZ na kliknięcie, Zatrask M.2 EZ plus
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Antena zewnętrzna
Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security
Zgodność z normami:	HDCP 2.3
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm
Szczegóły Opakowania:	Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.