

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-x870e-a-xtreme-ai-top-am5-atx-mb-p-288279.html>



GIGABYTE X870E A XTREME AI TOP AM5 ATX MB

Cena brutto	3 399,39 zł
Cena netto	2 763,73 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47328428
Kod producenta	X870E A XTREME AI TOP
Kod EAN	4719331866150

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Reklamacje:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:
Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

GIGABYTE X870E A XTREME AI TOP AM5 ATX MB
AORUS X870E XTREME AI TOP - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD X870E Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB4 - 2 x 10 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi 7 - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4719331866150
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX
AMD X870E
Socket AM5
1
(obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)

256 GB
DDR5
4400 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3100 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 2800 MHz (O.C.), 2600 MHz, 2400 MHz, 2200 MHz
Bez ECC, ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)
Realtek ALC1220 / ES9118
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS:X Ultra

Qualcomm Wi-Fi 7 QCNCM865 / Marvell AQtion AQC113C
2 x 10 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 5.0 x16 (tryb x8)
1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x2)

Interfejsy pamięci masowej:	1 x M.2 socket (gniazdo 2280/2580/22110/25110 M.2 Key M) 3 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 2 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4
Interfejsy:	1 x HDMI 6 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 2.0 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) 2 x antena 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wyjście SPDIF
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Złącza zasilania: Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu:	AMI UEFI BIOS, obsługa PnP 1.0a, DMI 2.7, obsługa WfM 2.0, obsługuje SMBIOS 2.7, ACPI 5.0 Kontrola wentylatora, ostrzeżenie o awarii wentylatora, wykrywanie prędkości wentylatora, napięcie systemu, wykrywanie temperatury
Monitorowanie hardware:	Q-Flash, Q-Flash Plus, Przycisk Q-Flash Plus, Przycisk Wyczyść CMOS, przycisk zasilania, przycisk reset, Konstrukcja z Zasilaniem Fazowym 18+2+2, M.2 EZ Match, WIFI EZ-Plug, oświetlenie I/O Zone AORUS, Zatrask M.2 EZ na kliknięcie, Zatrask M.2 EZ plus, M.2 Thermal Guard XL, Zatrask PCIe EZ Plus, VRM Thermal Armor Advanced, 2x Copper PCB, 8 Layer PCB, GIGABYTE Smart Fan 6, M.2 Thermal Guard Ext., UD Nanocarbon Backplate, AORUS AI SNATCH, DIY Friendly Design, RGB FUSION, Ultra Durable, konstrukcja radiatora VRM
Cechy hardware:	
Różne Akcesoria w zestawie:	DDR Wind Blade, G-Connector, 4 x podkładki termiczne do M.2 SSD, 2 kable termistora, noise detection cable, antena Wi-Fi, opaski zaciskowe, ESSential USB DAC 2 x kabel SATA Express
Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie:	HWiNFO, GIGABYTE Control Center, Norton Internet Security (OEM Version)
Zgodność z normami: Szerokość: Głębokość:	DisplayPort 1.4, HDCP 2.3 30.5 cm 24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.