

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-x870e-aorus-master-am5-atx-mb-p-273389.html>



GIGABYTE X870E AORUS MASTER AM5 ATX MB

Cena brutto	2 190,62 zł
Cena netto	1 780,99 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47328429
Kod producenta	X870E AORUS MASTER
Kod EAN	4719331864354

Opis produktu

Opis

Płyta główna GIGABYTE AORUS X870E MASTER oferuje solidną platformę do budowy wydajnego komputera PC, kompatybilnego z procesorami z serii Ryzen 7000/8000/9000. Posiada ona 4 gniazda DIMM obsługujące pamięć RAM DDR5 o prędkości do 4000 MHz, zapewniając wystarczającą wydajność do gier i wielozadaniowości. Jeśli chodzi o łączność, płyta zapewnia szereg gniazd rozszerzeń, w tym PCIe 5.0 i PCIe 4.0, wraz z wieloma portami USB, obsługującymi USB4 i HDMI. Dodatkowo, płyta główna posiada funkcje sprzętowe, takie jak RGB FUSION 2.0 dla konfigurowalnego oświetlenia oraz GIGABYTE Smart Fan 6 dla optymalnego zarządzania temperaturą.

Zaprojektowana z myślą o trwałości, płyta główna AORUS X870E MASTER zawiera 8-warstwową płytkę PCB oraz M.2 Thermal Guard, aby zwiększyć żywotność podłączonych komponentów. Obsługa dźwięku w wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem kodeka Realtek ALC1220 zapewnia wysokiej jakości wrażenia dźwiękowe dzięki możliwości obsługi 8 kanałów. Opcje sieciowe są rozbudowane dzięki 5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 7, zapewniając szybką i niezawodną łączność z Internetem dla aktywności online. Ta płyta główna została zaprojektowana dla tych, którzy szukają funkcjonalności i wydajności w swoich komputerach.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wszechstronne opcje łączności**

Płyta główna jest wyposażona w szeroką gamę portów, w tym HDMI, wiele opcji USB 3.2 Gen 2 i USB4 oraz 5 Gigabit Ethernet, zapewniając kompatybilność z różnymi urządzeniami i szybki dostęp do Internetu.

- **Wydajne zarządzanie temperaturą**

Wyposażona w M.2 Thermal Guard i dodatkową technologię chłodzenia, ta płyta główna pomaga zapobiegać dławieniu termicznemu, zapewniając, że komponenty działają w optymalnych zakresach temperatur nawet przy dużym obciążeniu.

- **Zaawansowane możliwości audio**

Wykorzystując kodek Realtek ALC1220, wyjście audio wysokiej rozdzielczości zapewnia wciągające wrażenia z 8-kanałową obsługą, idealną dla graczy i entuzjastów multimedialnych.

- **Solidna konstrukcja zasilania**

Płyta główna posiada 16+2+2 fazową konstrukcję zasilania, która zwiększa stabilność i pozwala na lepszą wydajność przetaktowywania, zaspokajając potrzeby przetwarzania o wysokim zapotrzebowaniu.

- **Wytrzymała konstrukcja**

Konstrukcja obejmuje 8-warstwową płytkę PCB i trwałe elementy, które zapewniają niezawodność i długowieczność płyty głównej, nawet w rygorystycznych warunkach.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

GIGABYTE X870E AORUS MASTER AM5 ATX MB

AORUS X870E MASTER - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD X870E Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB4, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 5 Gigabit Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi 7 - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałowy)
4719331864354

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX
AMD X870E

Port procesora:	Socket AM5
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	256 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	2200 MHz, 2400 MHz, 2600 MHz, 2800 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 3100 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4100 Mhz (O.C)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), technologia AMD EXPO
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC1220
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 5.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 1 x LAN (5Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wyjście SPDIF 2 x antena 4 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB4/DisplayPort 1 x HDMI 2 x USB 2.0 4 x USB 2.0 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Interfejsy pamięci masowej:	
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Napięcie systemu, wykrywanie temperatury, wykrywanie prędkości wentylatora, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora, wykrywanie hałasu
Cechy harware:	16+2+2 Phase Power Design, 2x Copper PCB, 8 Layer PCB, VRM Thermal Armor Advanced, oświetlenie I/O Zone AORUS, M.2 Thermal Guard XL, M.2 Thermal Guard Ext., GIGABYTE Smart Fan 6, RGB FUSION 2.0, Q-Flash Plus, EZ Plug, EZ Debug LED, MultiKey, Zatrzask M.2 EZ plus, Zatrzask M.2 EZ na kliknięcie, Zatrzask PCIe EZ Plus, M.2 EZ Match, Ultra Durable
Różne	
Dołączone oprogramowanie:	GIGABYTE Control Center, Norton Internet Security (OEM Version)
Zgodność z normami:	HDCP 2.3
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm
Szczegóły Opakowania:	Pudełko

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.