

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-x870e-aorus-pro-am5-atx-mb-p-270723.html>



GIGABYTE X870E AORUS PRO AM5 ATX MB

Cena brutto	1 479,17 zł
Cena netto	1 202,58 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47328430
Kod producenta	X870E AORUS PRO
Kod EAN	4719331864866

Opis produktu

Opis

Płyta główna GIGABYTE AORUS X870E PRO została zaprojektowana z myślą o nowoczesnych konfiguracjach komputerowych z naciskiem na wydajność i łączność. Wyposażona w 8-kanałowe wyjście audio wysokiej rozdzielczości z kodekiem Realtek ALC1220, zapewnia wciągające wrażenia dźwiękowe. Zbudowana w technologii 16+2+2 Phase Power Design, zapewnia zasilanie procesorów Ryzen, obsługując szeroki zakres prędkości pamięci RAM do 4000 MHz z możliwością podkręcania. Ta płyta główna jest wyposażona w dwukanałową architekturę pamięci i obsługuje zaawansowane technologie pamięci, takie jak Intel Extreme Memory Profiles (XMP) i technologia AMD EXPO, zaspokajając potrzeby entuzjastów i graczy. Dzięki różnym gniazdom rozszerzeń, w tym PCIe 5.0 x16 i wielu złączom M.2, opcje dostosowywania są bardzo szerokie, co sprawia, że nadaje się ona do różnych konfiguracji, od platform do gier po profesjonalne stacje robocze. Łączność jest mocną stroną AORUS X870E PRO, oferując liczne porty USB, w tym USB-C 3.2 Gen 2x2 i USB4, które zwiększają szybkość transferu danych i kompatybilność urządzeń. Opcje sieciowe obejmują 2,5 Gigabit Ethernet oraz obsługę Wi-Fi 6E i Wi-Fi 7 za pośrednictwem zintegrowanego kontrolera sieci Qualcomm QCNM865, zapewniając niezawodne i szybkie połączenie z Internetem. Płyta główna posiada również zaawansowane funkcje sprzętowego monitorowania wykrywania temperatury, sterowania wentylatorami i natężenia przepływu chłodzenia wodnego, przyczyniając się do wydajnego zarządzania systemem. Dzięki podświetleniu RGB FUSION 2.0 i wytrzymałym elementom konstrukcyjnym, takim jak ultrawytrzymałe PCIe Armor, ta płyta główna działa dobrze i dodaje walorów estetycznych każdej konstrukcji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne możliwości audio**

Wyposażona w Realtek ALC1220, płyta główna zapewnia dźwięk wysokiej rozdzielczości poprzez 8-kanałowe wyjście, dzięki czemu idealnie nadaje się do gier i aplikacji multimedialnych.

- **Wszechstronne opcje rozszerzeń**

Płyta główna posiada cztery gniazda rozszerzeń, w tym CPU, PCIe 5.0 x16 i wiele złączy M.2, co pozwala na szerokie możliwości rozbudowy i dostosowywania.

- **Zaawansowane rozwiązania łączności**

Płyta oferuje szeroką gamę portów USB, w tym USB-C 3.2 Gen 2x2 i USB4, zapewniając szybki transfer danych i kompatybilność z nowoczesnymi urządzeniami peryferyjnymi.

- **Wydajna sieć**

Dzięki zintegrowanemu portowi 2,5 Gigabit Ethernet i obsłudze Wi-Fi 6E/7, płyta główna zapewnia niezawodne i szybkie połączenia internetowe, odpowiednie do gier online i strumieniowania.

- **Wydajne monitorowanie sprzętu**

Funkcje takie jak kontrola wentylatorów, wykrywanie temperatury i natężenie przepływu chłodzenia wodnego zapewniają optymalną wydajność i zarządzanie zdrowiem systemu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

GIGABYTE X870E AORUS PRO AM5 ATX MB
AORUS X870E PRO - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD X870E Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB4, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi 7 - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)
4719331864866
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:	Płyta główna - ATX
Typ chipsetu:	AMD X870E
Port procesora:	Socket AM5
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (supports Ryzen 7000/8000/9000 Series)
Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	2200 MHz, 2400 MHz, 2600 MHz, 2800 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 3100 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
Charakterystyka:	technologia AMD EXPO
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC1220
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Qualcomm QCNCM865
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin PCIe 5.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wyjście SPDIF 2 x antena 4 x USB 3.2 Gen 1 3 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB4/DisplayPort 1 x HDMI 2 x USB 2.0 4 x USB 2.0 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Interfejsy pamięci masowej:	
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0, obsługa PnP 1.0a
Monitorowanie hardware:	Napięcie systemu, wykrywanie temperatury, wykrywanie prędkości wentylatora, prędkość przepływu chłodzenia wodą, ostrzeżenie o awarii wentylatora, kontrola wentylatora, wykrywanie hałasu
Cechy harware:	16+2+2 Phase Power Design, 2x Copper PCB, 6 Layer PCB, VRM Thermal Armor Advanced, wstępnie zamontowana tarcza I/O, M.2 Thermal Guard L, M.2 Thermal Guard Ext., RGB FUSION 2.0, EZ Plug, EZ Debug LED, Zatrzask M.2 EZ plus, Zatrzask M.2 EZ na kliknięcie, Zatrzask PCIe EZ Plus, Ultra Durable PCIe Armor, 80A Smart Power Stage
Różne	
Dołączone oprogramowanie:	GIGABYTE Control Center, Norton Internet Security (OEM Version)
Zgodność z normami:	HDCEP 2.3
Szerokość:	30.5 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Głębokość:

24.4 cm

Szczegóły Opakowania:

Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.