

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/gigabyte-z590-d-lga1200-ddr4-6xsata-2xm2-atx-mb-p-92669.html>



GIGABYTE Z590 D LGA1200 DDR4 6xSATA 2xM.2 ATX MB

Cena brutto	468,36 zł
Cena netto	380,78 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4101426
Kod producenta	Z590 D
Kod EAN	4719331815448

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

GIGABYTE Z590 D LGA1200 DDR4 6xSATA 2xM.2 ATX MB
Gigabyte Z590 D - 1.0 - płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1200
- Z590 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana
karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio
(8-kanalów)
4719331815448
36 miesięcy

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Płyta główna - ATX
Intel Z590
Gniazdo LGA1200
1
Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7, Core i9 (obsługa
11. Generacji Procesora Intel Core i 10. Generacji Intel Core /
Pentium Gold / Celeron)

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

128 GB
DDR4
2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz (O.C.),
3200 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz
(O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.),
3800 MHz (O.C.), 3666 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz
(O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4500 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.),
4300 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4700 MHz
(O.C.), 4800 MHz (O.C.), 4933 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.),
5333 MHz (O.C.), 5133 MHz (O.C.)
Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

High Definition Audio (8-kanalów)
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Audio
Typ:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Gigabit Ethernet

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16

Interfejsy pamięci masowej:	2 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4) 2 x PCIe 3.0 x1 SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy:	1 x DisplayPort 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 6 x USB 3.2 Gen 1 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x mysz PS/2 1 x klawiatura PS/2
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 2 x Thunderbolt - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, ochrona przegrzania CPU, napięcie zasilania rdzenia CPU, ostrzeżenie o awarii wentylatora
Cechy hardware:	Q-Flash, On/Off Charge, Ultra Durable, obsługuje technologię AMD CrossFireX, obsługuje technologię AMD Quad CrossFireX, Q-Flash Plus, Game Boost, Anti-Sulfur Design, Intel Optane Memory Ready, Solid Pin Power Connectors, 12+1 Phase Power Design, RGB FUSION 2.0, GIGABYTE Smart Fan 6
Różne	
Dołączone oprogramowanie:	Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune, Xpress Install, GIGABYTE App Center, cFosSpeed, GIGABYTE Fast Boot, GIGABYTE Smart Backup, Realtek Gaming LAN Bandwidth Control
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.